

Moulins à sel

469538

Fait en acrylique (PMMA). Mécanisme de broyage résistant. L'emplacement précis de la meule laisse un espace entre les dents, grâce auquel l'usure sera réduite. Le mécanisme à mouture du moulin à sel n'est pas réglable, ce qui permet un résultat constant. Le bouchon s'enlève facilement pour recharger.



Caractéristiques

Empilable	: Non
Matières	: ABS (Acrylonitrile butadiène styrène), PMMA (Plexiglas)
Type d'emballage	: Etiquette suspendu
Hauteur (mm)	: 180
Diamètre (mm)	: 63
Measurements	: #63x(H)180
Couleur	: Transparent

Spécifications de transport

EAN	: 8711369469538
Intrastat code	: 82100000
Gross weight (kg)	: 0.193
Poids net (kg)	: 0.19
Longueur emballage (mm)	: 264
Largeur emballage (mm)	: 208
Hauteur emballage (mm)	: 189
Quantity per (inner) package	: 12
Export carton length (mm)	: 552
Export carton width (mm)	: 438
Export carton height (mm)	: 400
Quantity per export carton	: 96
Sales units per pallet	: 1536

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu