Conteneur isotherme avec fonction chauffante - traiteur **code: 707692**

Doubles parois isolantes en PEHD résistantes aux chocs.
Il maintient les aliments à des températures de service sûres jusqu'à 4 heures après le débranchement.
2 grandes poignées ergonomiques.
Grand écran LED facile à lire indiquant la température dans la chambre.
Maintient la température des contenus à la fois dans le haut et dans le bas.
Glissières perforées dans le boîtier de la chambre.

Convient aux bacs GN 1/1 :
– GN 1/1 (H) 20 mm : 12 pièces
– GN 1/1 (H) 65 mm : 6 pièces
– GN 1/1 (H) 100 mm : 4 pièces
– GN 1/1 (H) 150 mm : 3 pièces
– GN 1/1 (H) 200 mm : 2 pièces
– GN 1/2 (H) 150 mm : 6 pièces
Température max. : 68 °C.
Classe de résistance à l'eau : IPX3.





CARACTÉRISTIQUES

Type de porte	Hinged	Quantité d'emballage marketing	1
Taille GN	GN11	Longueur intérieure (mm)	335
Largeur (mm)	477	Largeur intérieure (mm)	533
Profondeur (mm)	680	Hauteur intérieure (mm)	590
Hauteur (mm)	620		
Dimensions	477x680x(H)620		
Matières principales	Plastiques		

SPÉCIFICATIONS DE TRANSPORT

EAN	8711369707692	Emballages en plastique (en grammes)	1
Code Intrastat	85167970	Pays d'origine	Chine
Unité de vente par palette	5	Quantité d'emballage GS1	1
		Poids brut (kg)	22.61