

## Machine à emballer sous vide externe Profi Line

970362

Construction en inox. Pompe professionnelle et manomètre.  
2 programmes: fonctionnement automatique ou  
fonctionnement manuelle. Affichage numérique. Temps de  
soudure ajustable. Barre de soudure avec couche téflon.  
Capacité de pompe air: 20 L/min. A utiliser seulement avec les  
sacs gaufrés.



### Caractéristiques

Domaine d'utilisation	: Cuisine
Voltage	: 230
Nécessite un électricien	: Non
Matières	: Inox
Emballé par	: 1
Type d'emballage	: Boîte
Largeur (mm)	: 383
Profondeur (mm)	: 293
Hauteur (mm)	: 175
Longueur barre de soudure (mm)	: 350
Puissance (fournie) (W)	: 250
Programmable	: Non
Largeur maximale de traitement (mm)	: 350
Measurements	: 383x293x(H)175

### Spécifications de transport

EAN	: 8711369970362
Intrastat code	: 84198180
Gross weight (kg)	: 8.79
Poids net (kg)	: 7.99
Sales units per pallet	: 35
Plastic packaging (gram)	: 121

#### HENDI B.V.

Innovatielaan 6  
6745 XW De Klomp, The Netherlands  
T: +31 (0)317 681 040  
E: info@hendi.eu

#### HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12  
62-023 Robakowo, Poland  
T: +48 61 6587000  
E: info@hendi.pl

#### HENDI GmbH

Ehring 15  
5112 Lamprechtshausen, Austria  
T: +43 (0) 6274 200 10 0  
E: office.austria@hendi.eu

#### HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14  
Braşov, 500164, Romania  
T: +40 268 320330  
E: office@hendi.ro

#### PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.  
18346 Moschato, Athens, Greece  
T: +30 210 4839700  
E: info@pks-hendi.com

#### HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4  
39100 Bolzano (BZ), Italy  
T: 800 727 438  
E: office.italy@hendi.eu