

Machine d'emballage sous vide à bandes

975350

Pour l'emballage de produits alimentaires et non alimentaires, à l'exclusion des liquides. Entièrement fabriqué en plastique ABS durable. Le joint du couvercle garantit un joint étanche pendant le fonctionnement. Panneau de commande convivial. 2 durées de scellage des sacs. Pompe à vibrations. Capacité de la pompe : 5,5 L/min. Poids net : 1,74 kg. La machine d'emballage sous vide n'est pas dédiée au fonctionnement continu. À utiliser avec le sac en relief.



Caractéristiques

Voltage	: 220-240
Matières	: ABS (Acrylonitrile butadiène styrène)
Emballé par	: 1
Largeur (mm)	: 390
Profondeur (mm)	: 160
Hauteur (mm)	: 92
Puissance (fournie) (W)	: 100
Panneau de commandes	: Numérique
Programmable	: Non
Measurements	: 390x160x(H)92

Spécifications de transport

EAN	: 8711369975350
Intrastat code	: 84224000
Gross weight (kg)	: 2.09
Poids net (kg)	: 1.55
Export carton length (mm)	: 440
Export carton width (mm)	: 440
Export carton height (mm)	: 305
Quantity per export carton	: 4
Sales units per pallet	: 96
Plastic packaging (gram)	: 9

HENDI B.V.
Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.
ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH
Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.
Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu