

Griglia

154922

Alloggiamento in acciaio inossidabile. La solida piastra in acciaio temprato di 8 mm di spessore offre un'eccellente ritenzione del calore. Dotato di paraschizzi posteriori e di una vaschetta di raccolta rimovibile. Temperatura regolabile in modo continuo fino a 300 °C. Protezione dal surriscaldamento mediante un interruttore termico resettabile. Interruttore di alimentazione con spia di indicazione integrata. Dotato di piedini antiscivolo.

La griglia misura 316x380 mm ed è completamente liscia.



Specificazioni

Voltaggio	: 220-240
Gamma di temperatura a (°C)	: 300°C
Unità di Temperatura	: Celsius
Lunghezza del cavo (mm)	: 1500
Protezioni	: Protezione da surriscaldamento
Richiesto un' elettricista	: No
Materiali	: Acciaio inox
Imballo	: 1
Tipo di imballo (mm)	: Scatola
Larghezza (mm)	: 326
Profondità (mm)	: 445
Altezza (mm)	: 225
Peso (kg)	: 13.5
Potenza (entrata) (W)	: 2000
Pannello di controllo	: Analogico
Programmabile	: No
Misure	: 326x445x(H)225

Specifiche di trasporto

EAN	: 8711369154922
Codice Intrastat	: 84198180
Peso lordo (kg)	: 14.75
Peso netto (kg)	: 13.21
Unità di vendita per Pallet	: 24
Materiale imballo plastica (g)	: 227

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu