

Fry top rigata

154984

Alloggiamento in acciaio inossidabile. Dotato di paraschizzi posteriori. Viene fornito con un cassetto rimovibile per la raccolta dei grassi. Temperatura regolabile in modo continuo fino a 300 °C. Protezione dal surriscaldamento mediante un interruttore termico resettabile. Dotato di piedini antiscivolo.

La griglia misura 548x350 mm ed è interamente a coste. La solida piastra in acciaio temprato di 8 mm di spessore offre un'eccellente ritenzione del calore.



Specificazioni

Voltaggio	: 220-240
Gamma di temperatura a (°C)	: 300°C
Unità di Temperatura	: Celsius
Elemento riscaldante	: Elemento riscaldante
Lunghezza del cavo (mm)	: 1500
Protezioni	: Protezione da surriscaldamento
Richiesto un' elettricista	: No

Imballo	: 1
Tipo di imballo (mm)	: Scatola
Larghezza (mm)	: 550
Profondità (mm)	: 430
Altezza (mm)	: 240
Peso (kg)	: 18.8
Potenza (entrata) (W)	: 3000
Pannello di controllo	: Analogico
Programmabile	: No
Misure	: 550x430x(H)240
Materiale principale	: Metallo
Materials	: Acciaio inox

Specifiche di trasporto

EAN	: 8711369154984
Codice Intrastat	: 73219000
Peso lordo (kg)	: 20.09
Peso netto (kg)	: 18.47
Unità di vendita per Pallet	: 20
Materiale imballo plastica (g)	: 202

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu