

Piastra, metà liscia, metà rigata

154991

Alloggiamento in acciaio inossidabile. Dotato di paraschizzi posteriori. Viene fornito con un cassetto rimovibile per la raccolta dei grassi. Temperatura regolabile in modo continuo fino a 300 °C. Protezione dal surriscaldamento mediante un interruttore termico resettabile. Dotato di piedini antiscivolo.

La griglia misura 717 x 383 mm ed è parzialmente a coste.. La solida piastra in acciaio temprato spessa 10 mm offre un'eccellente ritenzione di calore. Dispone di 2 zone di riscaldamento regolabili separatamente. Fornita senza spina.



Specificazioni

Voltaggio	: 400
Gamma di temperatura a (°C)	: 300°C
Unità di Temperatura	: Celsius
Elemento riscaldante	: Elemento riscaldante
Lunghezza del cavo (mm)	: 1500
Protezioni	: Protezione da surriscaldamento
Richiesto un' elettricista	: Sì

Imballo	: 1
Tipo di imballo (mm)	: Scatola
Larghezza (mm)	: 720
Profondità (mm)	: 460
Altezza (mm)	: 241
Peso (kg)	: 31.5
Potenza (entrata) (W)	: 4400
Pannello di controllo	: Analogico
Programmabile	: No
Misure	: 720x460x(H)241
Materiale principale	: Metallo
Materials	: Acciaio inox

Specifiche di trasporto

EAN	: 8711369154991
Codice Intrastat	: 73219000
Peso lordo (kg)	: 33.63
Peso netto (kg)	: 31.51
Unita ´di vendita per Pallet	: 12
Materiale imballo plastica (g)	: 300

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu