

Griglia rigata

203170

Struttura in acciaio inox La consistente cromatura della piastra (9mm) facilita la pulizia Con cassetto raccolta grassi ed alto paraspruzzi Spia di controllo di raggiungimento della temperatura Temperature regolabili fino a 300°C Con interruttore termico di sicurezza Costruito per un uso prolungato Interruttore acceso/spento con indicatori luminosi Con piedini antiscivolo

Superficie utile: 518x328 mm, rigata.



Specificazioni

Voltaggio	: 230
Richiesto un' elettricista	: No
Materiali	: Acciaio inox 18/0
Imballo	: 1
Tipo di imballo (mm)	: Scatola
Larghezza (mm)	: 550
Profondità (mm)	: 435
Altezza (mm)	: 245
Potenza (entrata) (W)	: 2400
Programmabile	: No
Misure	: 550x435x(H)245

Specifiche di trasporto

EAN	: 8711369203170
Codice Intrastat	: 84198180
Peso lordo (kg)	: 22.97
Peso netto (kg)	: 21.19
Unita ´ di vendita per Pallet	: 9
Materiale imballo plastica (g)	: 348

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu