

Forno a convezione compatto con umidificazione

219997

Alloggiamento e camera realizzati in acciaio inossidabile AISI 304. La porta in vetro è fresca al tatto grazie a 2 strati di vetro con ventilazione a gravità, cerniere sul fondo. Compatibile con 4 vassoi da 429x345 mm, inclusi nel set, in alluminio. La temperatura può essere impostata da 100 °C a 260 °C. Dotato di protezione contro il surriscaldamento. Supporti vassoio distanziati a 74 mm. Grado di impermeabilità IPX3.

Con 1 ventola, non reversibile. L'iniezione indiretta di vapore, controllata con una pompa a spinta, spruzza acqua nella camera. Dotato di timer.



HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu

Specificazioni

Materiale interno	: Acciaio inox 18/0
Superficie utilizzabile	: Cucina, Interno
Camere del forno	: 1
Voltaggio	: 220-240
Gamma di temperatura da (°C)	: 100°C
Gamma di temperatura a (°C)	: 260°C
Unità di Temperatura	: Celsius
Timer	: 120
Unità del timer	: Minuti
Elemento riscaldante	: Elemento riscaldante
Tipo di forno	:
Grado di protezione IP	: IPX4
Lunghezza del cavo (mm)	: 1600
Protezioni	: Protezione da surriscaldamento
Porta reversibile	: No
Connessione all'acqua	: Sì
Richiesto un elettricista	: No
Materiali	: Acciaio inox 18/0
Porta trasparente	: Sì

Imballo	: 1
Tipo di imballo (mm)	: Scatola
Larghezza (mm)	: 590
Profondità (mm)	: 709
Altezza (mm)	: 589
Peso (kg)	: 34
Capacità	: 4
Unità di misura	: Teglie
Interasse tra le teglie (mm)	: 74
Potenza (entrata) (W)	: 3100
Pannello di controllo	: Analogico
Programmabile	: No
Sonda	: No
Numero di ventole	: 1
Numero di camere	: 1
Misure	: 590x709x(H)589

Specifiche di trasporto

EAN	: 8711369219997
Codice Intrastat	: 84198180
Peso lordo (kg)	: 37
Peso netto (kg)	: 33
Unità di vendita per Pallet	: 2
Materiale imballo plastica (g)	: 30

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu