Armadio per la frollatura della carne

221433

Corpo, telaio e maniglia della porta in acciaio inossidabile AISI 304. Porta realizzata con 2 strati di vetro temperato colorato Low-E che aumenta l'efficienza energetica bloccando la luce infrarossa e i raggi UV dall'esterno e impedendo al calore di trasferirsi all'interno. Il blocco della porta è incluso. Contenitore dell'acqua distillata in ABS – l'acqua distillata deve essere riempita manualmente. Notifica sul display e allarme acustico per avvisare quando l'umidità è inferiore al 15% per consentire all'utente di riempire il contenitore dell'acqua. Allarme che indica che la porta è aperta da più di 3,5 minuti – protezione contro l'interruzione incontrollata delle condizioni nella camera. Lampada di sterilizzazione UVC integrata per prevenire la crescita batterica e garantire un ambiente sicuro per la carne; quando lo sportello viene aperto durante il processo di frollatura, i batteri non hanno la possibilità di svilupparsi. Raffreddamento forzata mediante ventilatore che assicura il livello richiesto di circolazione dell'aria. Luci LED posizionate su entrambi i lati della camera e sul soffitto. Carico massimo per gancio: 25 kg. Carico massimo della barra di sospensione: 50 kg. Intervallo di temperatura: 1-25 °C. Intervallo di umidità regolabile: 60-85%. Il livello di umidità corrente viene visualizzato sul pannello. Refrigerante: R600a.

Carico massimo per ripiano: 30 kg. Nell'armadio sono presenti: – 3 ripiani, – 1 barra di sospensione, – 3 ganci, – vassoio del sale (sale non incluso),

HENDI B.V.
Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI GmbH
Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Polska Sp. z o.o.
ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI S.R.L.
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Brașov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

HENDI Italia S.R.L.
Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu

Specificazioni

Materiale interno	: Acciaio inox 18/10
Superficie utilizzabile	: Interno
Tipo di macchinario	:
Voltaggio	: 220-240
Gamma di temperatura da (°C)	: 1°C
Gamma di temperatura a (°C)	: 25°C
Posizionamento aggegrato	:
Refrigerante	: R600a
Sistema di raffreddamento	:
Specifiche dell' isolamento	: Ciclopentan
Spessore dell' isolamento (mm)	: 50
Classe climatica	: 8 (24°C 55% RH)
Classe energetica	: B
Porta reversibile	: Sì
Accessori inclusi	:
Materiali	: Acciaio inox 18/10, ABS (Acrilonitrile-butadiene-stirene), Vetro temprato
Porta trasparente	: Sì
Tipo di imballo (mm)	: Scatola
Larghezza (mm)	: 595
Profondità (mm)	: 760
Altezza (mm)	: 1270
Volume utile (L)	: 233
Capacità	: 126
Unità di misura	: kg
Carico massimo	: 30
Interasse tra le teglie (mm)	: 90
Livello di rumore (dB)	: 69
Potenza (entrata) (W)	: 170
Pannello di controllo	: Digitale
Numero di porte	: 1
Numero di ripiani	: 3
Misure	: 595x760x(H)1270
Tipo di ripiano	:
Regolabile	: Sì

Specifiche di trasporto

EAN	: 8711369221433
Codice Intrastat	: 84185090
Peso lordo (kg)	: 78
Peso netto (kg)	: 66.5
Materiale imballo plastica (g)	: 1500

HENDI B.V.
Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI GmbH
Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Polska Sp. z o.o.
ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI S.R.L.
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

HENDI Italia S.R.L.
Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu