

Forno a convezione con umidificatore NANO

223352

Alloggiamento e camera realizzati in acciaio inossidabile di alta qualità. Ventola potente con 6 lame, che distribuisce idealmente il flusso d'aria nella camera e previene le turbolenze. Il forno è facile da aprire e chiudere grazie alla grande maniglia. Grazie al doppio vetro, la porta rimane fredda al tatto. Il pannello interno in vetro può essere rimosso per facilitare la pulizia. Guarnizione dello sportello rimovibile inserita nella camera per una facile pulizia e sostituzione. Camera illuminata con guide del vassoio rimovibili. Fornito con 4 vassoi da 450x340 mm.

Pulsante di iniezione manuale dell'acqua, l'umidità viene generata dal gocciolamento di acqua nella ventola. Dotato di collegamento diretto dell'acqua: 3/4", max 30 °C, 150-200 kPa (2 bar), utilizzare solo acqua filtrata e addolcita. Il motore della ventola ha doppi cuscinetti e 55W di potenza, con retromarcia automatica e due velocità (1250/2250 giri/min). Funzioni - Il timer può essere impostato fino a 120 minuti o a funzionamento continuo - La temperatura può essere impostata a 260 °C Capacità di 4 vassoi da 450 x 340 mm, le guide sono posizionate a 75 mm di distanza. Peso: 32 kg.



HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu



HENDI

Tools for Chefs

Specificazioni

Materiale interno	: Acciaio inox
Superficie utilizzabile	: Cucina
Camere del forno	: 1
Voltaggio	: 230
Gamma di temperatura da (°C)	: 30°C
Gamma di temperatura a (°C)	: 260°C
Unità di Temperatura	: Celsius
Timer	: 120
Unità del timer	: Minuti
Gradazione	: 1
Unità di gradazione	: °C
Elemento riscaldante	: Elemento riscaldante
Tipo di forno	:
Protezioni	: Protezione da surriscaldamento
Assemblaggio richiesto	: No
Porta reversibile	: No
Connessione all'acqua	: Sì
Richiesto un elettricista	: No
Accessori inclusi	:
Materiali	: Alluminio, Acciaio inox
Porta trasparente	: Sì

Imballo	: 1
Tipo di imballo (mm)	: Scatola
Larghezza (mm)	: 561
Profondità (mm)	: 644
Altezza (mm)	: 530
Peso (kg)	: 38
Capacità	: 4
Unità di misura	: Teglie
Carico massimo	: 4
Carico massimo (unità)	: kg/vassoio
Interasse tra le teglie (mm)	: 75
Potenza (entrata) (W)	: 3200
Pannello di controllo	: Analogico
Programmabile	: No
Sonda	: No
Numero di ventole	: 1
Numero di camere	: 1
Misure	: 561x644x(H)530

Specifiche di trasporto

EAN	: 8711369223352
Codice Intrastat	: 84198180
Peso lordo (kg)	: 34
Peso netto (kg)	: 28.957
Unità di vendita per Pallet	: 2
Materiale imballo plastica (g)	: 13

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu