

## Forno trivalente con grill 4x GN 2/3

225929

Struttura e camera in acciaio inossidabile di alta qualità. Pannello di controllo manuale con manopole per funzione, temperatura, tempo e quantità di vapore. Ha funzioni per scongelare, preriscaldare, convezione, grill, vapore o una combinazione di queste funzioni. La temperatura può essere impostata fino a 280°C Il timer può essere impostato fino a 120 minuti. Convezione mediante due elementi riscaldanti e un ventilatore. Con elementi grigliati superiori. Il forno si adatta a 4 vassoi GN 2/3, interasse tra le teglie 70 mm. Fornito con 1 griglia GN 2/3. Convezione 3 kW, grill: 1,8 kW. Riscaldatori a camera: inferiore 1,6 kW, superiore a 0,7 kW. Piedini regolabili da 55 a 75 mm.

**HENDI B.V.**

Innovatielaan 6  
6745 XW De Klomp, The Netherlands  
T: +31 (0)317 681 040  
E: info@hendi.eu

**HENDI Polska Sp. z o.o.**

ul. Firmowa 12  
62-023 Robakowo, Poland  
T: +48 61 6587000  
E: info@hendi.pl

**HENDI GmbH**

Ehring 15  
5112 Lamprechtshausen, Austria  
T: +43 (0) 6274 200 10 0  
E: office.austria@hendi.eu

**HENDI S.R.L.**

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14  
Braşov, 500164, Romania  
T: +40 268 320330  
E: office@hendi.ro

**PKS HENDI South East Europe SA**

5 Metsovou Str.  
18346 Moschato, Athens, Greece  
T: +30 210 4839700  
E: info@pks-hendi.com

**HENDI Italia S.R.L.**

Via Leonardo da Vinci 4  
39100 Bolzano (BZ), Italy  
T: 800 727 438  
E: office.italy@hendi.eu



# HENDI

Tools for Chefs

## Specificazioni

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Materiale interno            | : Acciaio inox                   |
| Superficie utilizzabile      | : Cucina, Interno                |
| Camere del forno             | : 1                              |
| Voltaggio                    | : 230                            |
| Gamma di temperatura da (°C) | : 0°C                            |
| Gamma di temperatura a (°C)  | : 270°C                          |
| Unità di Temperatura         | : Celsius                        |
| Timer                        | : 120                            |
| Unità del timer              | : Minuti                         |
| Elemento riscaldante         | : Elemento riscaldante           |
| Protezioni                   | : Protezione da surriscaldamento |
| Porta reversibile            | : No                             |
| Connessione all'acqua        | : Sì                             |
| Richiesto un' elettricista   | : No                             |
| Materiali                    | : Acciaio inox                   |
| Porta trasparente            | : Sì                             |
| Imballo                      | : 1                              |
| Tipo di imballo (mm)         | : Scatola                        |
| Larghezza (mm)               | : 625                            |
| Profondità (mm)              | : 585                            |
| Altezza (mm)                 | : 590                            |
| Peso (kg)                    | : 34.7                           |
| Taglie che si adattano       | : GN 2/3                         |
| Capacità                     | : 4                              |
| Unità di misura              | : Teglie                         |
| Interasse tra le teglie (mm) | : 70                             |
| Potenza (entrata) (W)        | : 3000                           |
| Pannello di controllo        | : Analogico                      |
| Programmabile                | : No                             |
| Numero di ventole            | : 1                              |
| Misure                       | : 625x585x(H)590                 |
| Colore                       | : Grigio chiaro                  |

## Specifiche di trasporto

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| EAN                            | : 8711369225929 |
| Codice Intrastat               | : 84198180      |
| Peso lordo (kg)                | : 42            |
| Peso netto (kg)                | : 34.7          |
| Unità di vendita per Pallet    | : 2             |
| Materiale imballo plastica (g) | : 325           |

### HENDI B.V.

Innovatielaan 6  
6745 XW De Klomp, The Netherlands  
T: +31 (0)317 681 040  
E: info@hendi.eu

### HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12  
62-023 Robakowo, Poland  
T: +48 61 6587000  
E: info@hendi.pl

### HENDI GmbH

Ehring 15  
5112 Lamprechtshausen, Austria  
T: +43 (0) 6274 200 10 0  
E: office.austria@hendi.eu

### HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14  
Braşov, 500164, Romania  
T: +40 268 320330  
E: office@hendi.ro

### PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.  
18346 Moschato, Athens, Greece  
T: +30 210 4839700  
E: info@pks-hendi.com

### HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4  
39100 Bolzano (BZ), Italy  
T: 800 727 438  
E: office.italy@hendi.eu