

Forno a convezione H90

227060

Alloggiamento realizzato in acciaio inox. Porta "cool touch" con doppio vetro, che può essere rimossa per facilitare la pulizia. Camera parzialmente smaltata con illuminazione interna. Riscaldamento mediante 2 elementi riscaldanti e 2 ventole. Temperatura regolabile da 50°C a 300°C. Timer: 0-120 min. Adatto a 4 teglie da 438x315 mm. Guide intervallate a: 70 mm. Fornito con 4 teglie. Supporto: 223468

**HENDI B.V.**

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu



HENDI

Tools for Chefs

Specificazioni

Materiale interno	: Smaltato
Superficie utilizzabile	: Cucina
Camere del forno	: 1
Voltaggio	: 230
Gamma di temperatura da (°C)	: 50°C
Gamma di temperatura a (°C)	: 300°C
Unità di Temperatura	: Celsius
Timer	: 120
Unità del timer	: Minuti
Gradazione	: 1
Unità di gradazione	: °C
Elemento riscaldante	: Elemento riscaldante
Tipo di forno	:
Grado di protezione IP	: IPX3
Protezioni	: Protezione da surriscaldamento
Porta reversibile	: No
Connessione all'acqua	: No
Richiesto un elettricista	: No
Accessori inclusi	:
Materiali	: Alluminio, Vetro doppio, Acciaio inox
Porta trasparente	: Sì

Tipo di imballo (mm)	: Scatola
Larghezza (mm)	: 595
Profondità (mm)	: 624
Altezza (mm)	: 572
Peso (kg)	: 35
Lunghezza interna (mm)	: 460
Larghezza interna (mm)	: 375
Altezza interna (mm)	: 360
Volume utile (L)	: 62
Capacità	: 4
Unità di misura	: Teglie
Interasse tra le teglie (mm)	: 70
Potenza (entrata) (W)	: 2670
Pannello di controllo	: Analogico
Programmabile	: No
Sonda	: No
Numero di ventole	: 2
Numero di camere	: 1
Misure	: 595x624x(H)572

Specifiche di trasporto

EAN	: 8711369227060
Codice Intrastat	: 84178070
Peso lordo (kg)	: 42.71
Peso netto (kg)	: 38.76
Unità di vendita per Pallet	: 2
Materiale imballo plastica (g)	: 773

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu