

## Forno a convezione con umidificatore H90S

227077

Struttura in acciaio inox, porta a doppi vetri. Porta "cold touch" ad aria facile da rimuovere per la pulizia. Interno illuminato e parzialmente smaltato. Riscaldamento mediante due elementi riscaldanti e due ventole. Temperatura regolabile da 50°C a 300°C. Umidificazione diretta, azionata manualmente con un pulsante. Entrata dell'acqua collegabile alla rete idrica, sul retro. Timer regolabile da 0 a 120 minuti. Forno da 4 teglie, la distanza tra le teglie è di 70 mm. Fornito con 4 teglie (436x315 mm).

**HENDI B.V.**

Innovatielaan 6  
6745 XW De Klomp, The Netherlands  
T: +31 (0)317 681 040  
E: info@hendi.eu

**HENDI Polska Sp. z o.o.**

ul. Firmowa 12  
62-023 Robakowo, Poland  
T: +48 61 6587000  
E: info@hendi.pl

**HENDI GmbH**

Ehring 15  
5112 Lamprechtshausen, Austria  
T: +43 (0) 6274 200 10 0  
E: office.austria@hendi.eu

**HENDI S.R.L.**

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14  
Braşov, 500164, Romania  
T: +40 268 320330  
E: office@hendi.ro

**PKS HENDI South East Europe SA**

5 Metsovou Str.  
18346 Moschato, Athens, Greece  
T: +30 210 4839700  
E: info@pks-hendi.com

**HENDI Italia S.R.L.**

Via Leonardo da Vinci 4  
39100 Bolzano (BZ), Italy  
T: 800 727 438  
E: office.italy@hendi.eu



# HENDI

Tools for Chefs

## Specificazioni

Materiale interno	: Smaltato
Superficie utilizzabile	: Cucina
Camere del forno	: 1
Voltaggio	: 230
Gamma di temperatura da (°C)	: 50°C
Gamma di temperatura a (°C)	: 300°C
Unità di Temperatura	: Celsius
Timer	: 120
Unità del timer	: Minuti
Gradazione	: 1
Unità di gradazione	: °C
Elemento riscaldante	: Elemento riscaldante
Tipo di forno	:
Grado di protezione IP	: IPX3
Protezioni	: Protezione da surriscaldamento
Porta reversibile	: No
Connessione all'acqua	: Sì
Richiesto un elettricista	: No
Accessori inclusi	:
Materiali	: Alluminio, Vetro doppio, Acciaio inox
Porta trasparente	: Sì
Tipo di imballo (mm)	: Scatola
Larghezza (mm)	: 595
Profondità (mm)	: 624
Altezza (mm)	: 572
Lunghezza interna (mm)	: 460
Larghezza interna (mm)	: 375
Altezza interna (mm)	: 360
Volume utile (L)	: 62
Capacità	: 4
Unità di misura	: Teglie
Interasse tra le teglie (mm)	: 70
Potenza (entrata) (W)	: 2670
Pannello di controllo	: Analogico
Programmabile	: No
Sonda	: No
Numero di ventole	: 2
Numero di camere	: 1
Misure	: 595x624x(H)572

## Specifiche di trasporto

EAN	: 8711369227077
Codice Intrastat	: 84178070
Peso lordo (kg)	: 43.65
Peso netto (kg)	: 39.7
Unità di vendita per Pallet	: 2
Materiale imballo plastica (g)	: 773

### HENDI B.V.

Innovatielaan 6  
6745 XW De Klomp, The Netherlands  
T: +31 (0)317 681 040  
E: info@hendi.eu

### HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12  
62-023 Robakowo, Poland  
T: +48 61 6587000  
E: info@hendi.pl

### HENDI GmbH

Ehring 15  
5112 Lamprechtshausen, Austria  
T: +43 (0) 6274 200 10 0  
E: office.austria@hendi.eu

### HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14  
Braşov, 500164, Romania  
T: +40 268 320330  
E: office@hendi.ro

### PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.  
18346 Moschato, Athens, Greece  
T: +30 210 4839700  
E: info@pks-hendi.com

### HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4  
39100 Bolzano (BZ), Italy  
T: 800 727 438  
E: office.italy@hendi.eu