

Addolcitore per acqua automatico

230459

L'utilizzo di addolcitori d'acqua aiuta a prolungare il ciclo di vita delle attrezzature per la ristorazione. Gli addolcitori si basano su un processo di scambio ionico in cui gli ioni di calcio e magnesio che causano la durezza dell'acqua vengono catturati dalla resina a scambio ionico all'interno dell'addolcitore. Aiuta a ridurre i costi di manutenzione grazie all'efficace prevenzione dei depositi di calcare. Il dispositivo è dotato di controllo che consente di configurare i parametri di funzionamento del sistema di addolcimento dell'acqua come richiesto. Gli elementi all'interno della testa sono realizzati in ceramica di alta qualità, resistente all'abrasione, alla corrosione e all'accumulo di impurità (ad esempio ferro). Questa tecnologia assicura una perfetta tenuta all'interno del controller e quindi un funzionamento lungo e senza problemi. Custodia blu navy. Diametro attacco acqua 3/4". Pressione di esercizio: 1,5-6,0 Ba. Temperatura ambiente di lavoro: 5 - 38 ° C. Max. temperatura dell'acqua di mandata: 38 ° C. Tempo di rigenerazione: 37 min. Uscita per 10 ° dH - 1200 L. Letto in resina 4,0 L. Serbatoio di rigenerazione: 8 kg. Flusso massimo d'acqua: 5 L / min. Consumo di sale di rigenerazione per 1 ciclo: 0,5 kg.

Il processo di rigenerazione automatica della resina mediante salamoia viene avviato automaticamente. Utilizzando il pannello di controllo è possibile impostare il tempo di lavoro, il tempo di rigenerazione e la quantità di acqua da trattare. Il blocco automatico previene l'accesso indesiderato. Peso: 7,7 kg.



Specificazioni

Voltaggio	: 230
Richiesto un' elettricista	: No
Imballo	: 1
Tipo di imballo (mm)	: Scatola
Larghezza (mm)	: 214
Profondità (mm)	: 417
Altezza (mm)	: 505
Potenza (entrata) (W)	: 18
Programmabile	: No
Misure	: 214x417x(H)505

Specifiche di trasporto

EAN	: 8711369230459
Codice Intrastat	: 84229010
Peso lordo (kg)	: 9.49
Peso netto (kg)	: 8.209
Unità di vendita per Pallet	: 21
Materiale imballo plastica (g)	: 72

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu