

## Miscelatore per bar con custodia anti rumore.

230688

Adatto per: frullare frutta e verdura, preparare cocktail, frullati e persino ghiaccio tritato. Alloggiamento in ABS. Vasetto con volume di 2,5 l, realizzato in policarbonato trasparente durevole, resistente alla temperatura da -40 a 90 °C. Coperchio in policarbonato. Lama rimovibile realizzata in acciaio inossidabile AISI 420, con rivestimento in titanio. Funzione di miscelazione degli impulsi. Protezione da surriscaldamento e sovracorrente. Sistema di blocco di sicurezza: impedisce l'attivazione accidentale dell'apparecchiatura senza vasetto.

Involucro acustico in policarbonato. Regolazione manuale e senza step della velocità con una manopola. Motore a velocità variabile: 16000 giri/min - 24800 giri/min (senza carico). Funzione di sicurezza aggiuntiva: il frullatore funziona solo quando il coperchio è completamente chiuso.

**HENDI B.V.**

Innovatielaan 6  
6745 XW De Klomp, The Netherlands  
T: +31 (0)317 681 040  
E: info@hendi.eu

**HENDI Polska Sp. z o.o.**

ul. Firmowa 12  
62-023 Robakowo, Poland  
T: +48 61 6587000  
E: info@hendi.pl

**HENDI GmbH**

Ehring 15  
5112 Lamprechtshausen, Austria  
T: +43 (0) 6274 200 10 0  
E: office.austria@hendi.eu

**HENDI S.R.L.**

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14  
Braşov, 500164, Romania  
T: +40 268 320330  
E: office@hendi.ro

**PKS HENDI South East Europe SA**

5 Metsovou Str.  
18346 Moschato, Athens, Greece  
T: +30 210 4839700  
E: info@pks-hendi.com

**HENDI Italia S.R.L.**

Via Leonardo da Vinci 4  
39100 Bolzano (BZ), Italy  
T: 800 727 438  
E: office.italy@hendi.eu



# HENDI

Tools for Chefs

## Specificazioni

Superficie utilizzabile	: Cucina
Non adatto a	: Uso continuo
Voltaggio	: 220-240
Lunghezza del cavo (mm)	: 1300
Protezioni	: Interruttore termico, Fusibile elettrico, Microinterruttore
Richiesto un' elettricista	: No
Materiali	: ABS (Acrilonitrile-butadiene-stirene), PC (policarbonato), Acciaio inox
Imballo	: 1
Tipo di imballo (mm)	: Scatola
Larghezza (mm)	: 250
Profondità (mm)	: 300
Altezza (mm)	: 540
Volume massimo (L)	: 2.5
Volume utile (L)	: 2.5
Livello di rumore (dB)	: 85
Potenza (entrata) (W)	: 1680
Azionamento	: Motore elettrico
Giri al minuto (RPM)	: 24800
Pannello di controllo	: Analogico
Programmabile	: No
Misure	: 250x300x(H)540
Colore	: Nero

## Specifiche di trasporto

EAN	: 8711369230688
Codice Intrastat	: 85094000
Peso lordo (kg)	: 10.21
Peso netto (kg)	: 8.9
Unita' di vendita per Pallet	: 15
Materiale imballo plastica (g)	: 350

### HENDI B.V.

Innovatielaan 6  
6745 XW De Klomp, The Netherlands  
T: +31 (0)317 681 040  
E: info@hendi.eu

### HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12  
62-023 Robakowo, Poland  
T: +48 61 6587000  
E: info@hendi.pl

### HENDI GmbH

Ehring 15  
5112 Lamprechtshausen, Austria  
T: +43 (0) 6274 200 10 0  
E: office.austria@hendi.eu

### HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14  
Braşov, 500164, Romania  
T: +40 268 320330  
E: office@hendi.ro

### PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.  
18346 Moschato, Athens, Greece  
T: +30 210 4839700  
E: info@pks-hendi.com

### HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4  
39100 Bolzano (BZ), Italy  
T: 800 727 438  
E: office.italy@hendi.eu