

## Lavastoviglie a capote - controllo elettronico

231340

Estremamente facile da usare, da pulire e da mantenere. Ideale per lavare piatti, posate, bicchieri, tazze, vassoi, bacinelle GN 1/1. Controlli elettronici. Dosatori detersivo, brillantante e pompe di scarico di serie. Altezza massima piatti 400 mm. Altezza massima dei bicchieri 395 mm. Pannello di controllo elettronico touch. Alloggiamento in acciaio inox AISI 304. Bracci di lavaggio e risciacquo superiori e inferiori in acciaio inox. Sollevamento della cappa facilitato da molle integrate. Temperatura acqua di lavaggio 60°C. Temperatura di risciacquo, acqua bollente 85°C. Capacità e potenza della caldaia 13,5 l / 7,5 kW. Capacità e potenza del serbatoio 68 l / 6,0 kW. Potenza pompa pulizia 1,5 kW. Termometri elettronici dell'acqua per la caldaia e il risciacquo separatamente. Termostato di sicurezza per caldaia/bagno fino a 105°C / 99°C. Fattore di tenuta della pompa: IP 44. Possibilità di installazione ad angolo della lavastoviglie. Collegamento acqua: ¾". Peso: 131,5 kg. Piedini regolabili in acciaio inox da 100 a 150 mm. CARATTERISTICHE: Tre programmi di lavaggio: 60, 120, 240 s. Programma di lavaggio vano lavastoviglie. Possibilità di un risciacquo finale con acqua fredda - particolarmente utile per il lavaggio dei vetri. Sistema "THERMO-PROTECTOR" per prevenire il risciacquo con acqua fredda. Sistema di autodiagnostica a 8 punti. Funzione "SOFT START" per avviare la pompa dell'acqua ad una pressione più bassa e alzarla gradualmente per non danneggiare le stoviglie delicate. Sportello con microinterruttore per il funzionamento a cappa sollevata. Funzione ECO - riduce il consumo energetico quando il dispositivo non viene utilizzato per più di 15 minuti. DOTAZIONE: 1 cestello per bicchieri universale 500x500x(H)105 mm. 1 cestello con perni per piatti lisci e fondi con 5x8 pz, 500x500x(H)105 mm. 1 cestello posate 110x110x(H)130 mm. Dosatore brillantante e detersivo. Pompa di scarico. Tubo acqua lungo 1,5 m, con attacco filetto femmina ¾". Tubo di scarico. Cavo elettrico senza spina.

### Specificazioni

Imballo	: 1
Larghezza (mm)	: 750
Profondità (mm)	: 880
Altezza (mm)	: 1412
Programmabile	: No
Misure	: 750x880x(H)1412



### Specifiche di trasporto

EAN	: 8711369231340
Codice Intrastat	: 84221900
Peso lordo (kg)	: 118.5
Peso netto (kg)	: 105.5
Materiale imballo plastica (g)	: 1200

#### HENDI B.V.

Innovatielaan 6  
6745 XW De Klomp, The Netherlands  
T: +31 (0)317 681 040  
E: info@hendi.eu

#### HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12  
62-023 Robakowo, Poland  
T: +48 61 6587000  
E: info@hendi.pl

#### HENDI GmbH

Ehring 15  
5112 Lamprechtshausen, Austria  
T: +43 (0) 6274 200 10 0  
E: office.austria@hendi.eu

#### HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14  
Braşov, 500164, Romania  
T: +40 268 320330  
E: office@hendi.ro

#### PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.  
18346 Moschato, Athens, Greece  
T: +30 210 4839700  
E: info@pks-hendi.com

#### HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4  
39100 Bolzano (BZ), Italy  
T: 800 727 438  
E: office.italy@hendi.eu