

Vetrina refrigerata GN 1/3

232972

Struttura interna ed esterna realizzata in acciaio inossidabile di alta qualità. Con display in vetro temprato. Vasca interna raffreddata a raffreddamento statico. Spessore isolamento 40 mm (materiale: C5H10). Display digitale, termostato elettronico. Campo di temperatura: da -2°C a 8°C. Compressore EMBRACO. Compressore: EMT45HLR con potenza di 1/5 cv. Auto scongelamento. Raffreddamento: R600a (40 g). Classe climatica: 4 Funziona agevolmente con temperature ambiente fino a 32 °C e umidità relativa fino al 60%. 4 Piedini in plastica regolabili.



Con display in vetro temperato. Per GN 1/3 - altezza massima 150mm.

Specificazioni

Voltaggio	: 230
Gamma di temperatura da (°C)	: -2°C
Gamma di temperatura a (°C)	: 8°C
Refrigerante	: R600a
Classe energetica	: -
Materiali	: Acciaio inox
Imballo	: 1
Tipo di imballo (mm)	: Pallet
Larghezza (mm)	: 1405
Profondità (mm)	: 420
Altezza (mm)	: 456
Potenza (entrata) (W)	: 180
Misure	: 1405x420x(H)456

Specifiche di trasporto

EAN	: 8711369232972
Codice Intrastat	: 84185019
Peso lordo (kg)	: 64
Peso netto (kg)	: 41.415
Unità di vendita per Pallet	: 5
Materiale imballo plastica (g)	: 400

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu