

Vetrine refrigerate

233276

Struttura in acciaio inossidabile con triplo vetro. Dotato di un compressore inverter ad alta efficienza energetica, regola la potenza in base alle esigenze invece di limitarsi ad accendersi o spegnersi. Raffreddamento ad aria forzata con auto-sbrinamento, compressore posto sotto la camera. Dotato di 3 ripiani cromati regolabili. Illuminazione a LED nei 4 ripiani. Dotato di 4 ruote di cui 2 con freno. Regolatore di temperatura digitale e display, con interruttore on / off. Intervallo di temperatura: 0/6°C. Classe climatica: 4 Refrigerante: R290 Classe energetica: B.



Specificazioni

Voltaggio	: 230
Gamma di temperatura da (°C)	: 0°C
Gamma di temperatura a (°C)	: 6°C
Refrigerante	: R290
Classe climatica	: 4 (30°C 55% RH)
Classe energetica	: B
Materiali	: Acciaio inox

Imballo	: 1
Tipo di imballo (mm)	: Pallet
Larghezza (mm)	: 650
Profondità (mm)	: 650
Altezza (mm)	: 1908
Volume utile (L)	: 400
Potenza (entrata) (W)	: 495
Misure	: 650x650x(H)1908

Specifiche di trasporto

EAN	: 8711369233276
Codice Intrastat	: 84185019
Peso lordo (kg)	: 182
Peso netto (kg)	: 163.949
Materiale imballo plastica (g)	: 3666

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu