

Fornello ad induzione 800W

239193

Superficie superiore in cristallo nero e struttura in plastica. Potenza regolabile in 10 livelli, dotata di protezione elettronica da surriscaldamento. Il pannello di controllo con il display a LED e il controllo a sfioramento può essere montato in remoto. Può essere utilizzato per chafing dish, dotandolo di adattatore speciale. Adatto anche per l'installazione drop in con l'anello disponibile separatamente (239186).



Specificazioni

Voltaggio	: 230
Richiesto un' elettricista	: No
Imballo	: 1
Tipo di imballo (mm)	: Scatola
Larghezza (mm)	: 250
Profondità (mm)	: 250
Altezza (mm)	: 80
Diametro (mm)	: 245
Potenza (entrata) (W)	: 800
Programmabile	: No
Misure	: #245x(H)80
Colore	: Nero

Specifiche di trasporto

EAN	: 8711369239193
Codice Intrastat	: 84198180
Peso lordo (kg)	: 2.24
Peso netto (kg)	: 1.7
Export carton length (mm)	: 679
Export carton width (mm)	: 345
Export carton height (mm)	: 310
Quantity per export carton	: 6
Unita ´di vendita per Pallet	: 90
Materiale imballo plastica (g)	: 84

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu