

Induzione 2000W Kitchen Line

239278

Design molto pulito adatto alla cucina a vista. Alloggiamento piatto con telaio in acciaio inox. Superficie in vetroceramica con display digitale integrato.

Controlli touch sensitive, potenza o temperatura regolabili in 11 livelli. Range di temperatura: 35-240°C. Adatto per pentole con diametro da 120 a 220 mm. Con funzione timer 0-180 minuti. Dotata di protezione elettronica contro il surriscaldamento. Carico massimo sulla induzione: 15kg.



Specificazioni

Superficie utilizzabile	: Cucina
Voltaggio	: 230
Gamma di temperatura da (°C)	: 35°C
Gamma di temperatura a (°C)	: 240°C
Unità di Temperatura	: Celsius
Elemento riscaldante	: Induzione
Richiesto un' elettricista	: No
Materiali	: Acciaio inox
Imballo	: 1
Tipo di imballo (mm)	: Scatola
Larghezza (mm)	: 293
Profondità (mm)	: 373
Altezza (mm)	: 56
Potenza (entrata) (W)	: 2000
Programmabile	: No
Misure	: 293x373x(H)56

Specifiche di trasporto

EAN	: 8711369239278
Codice Intrastat	: 84198180
Peso lordo (kg)	: 4.08
Peso netto (kg)	: 3.51
Export carton length (mm)	: 532
Export carton width (mm)	: 379
Export carton height (mm)	: 495
Quantity per export carton	: 6
Unità di vendita per Pallet	: 72
Materiale imballo plastica (g)	: 89

HENDI B.V.
 Innovatielaan 6
 6745 XW De Klomp, The Netherlands
 T: +31 (0)317 681 040
 E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.
 ul. Firmowa 12
 62-023 Robakowo, Poland
 T: +48 61 6587000
 E: info@hendi.pl

HENDI GmbH
 Ehrling 15
 5112 Lamprechtshausen, Austria
 T: +43 (0) 6274 200 10 0
 E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.
 Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
 Braşov, 500164, Romania
 T: +40 268 320330
 E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
 5 Metsovou Str.
 18346 Moschato, Athens, Greece
 T: +30 210 4839700
 E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.
 Via Leonardo da Vinci 4
 39100 Bolzano (BZ), Italy
 T: 800 727 438
 E: office.italy@hendi.eu