Induzione 2000W Kitchen Line

239391

Design molto pulito adatto alla cucina a vista. Struttura molto sottile con cornice in acciaio satinato nero. Superficie in vetroceramica con display digitale integrato.

Controlli touch sensitive , potenza o temperatura regolabili in 11 livelli. Range di temperatura: 35-240°C. Adatto per pentole con diametro da 120 a 220 mm. Con funzione timer 0-180 minuti. Dotata di protezione elettronica contro il surriscaldamento. Carico massimo sulla induzione: 15 kg.

Specificazioni

Voltaggio	: 230
Richiesto un' elettricista	: No
Materiali	: Acciaio inox
Imballo	: 1
Tipo di imballo (mm)	: Scatola
Larghezza (mm)	: 297
Profondità (mm)	: 411
Altezza (mm)	: 57
Potenza (entrata) (W)	: 2000
Programmabile	: No
Misure	: 297x411x(H)57

Specifiche di trasporto

EAN	: 8711369239391
Codice Intrastat	: 84198180
Peso lordo (kg)	: 4.18
Peso netto (kg)	: 3.61
Export carton length (mm)	: 518
Export carton width (mm)	: 374
Export carton height (mm)	: 489
Quantity per export carton	: 6
Unita´di vendita per Pallet	: 72
Materiale imballo plastica (g)	: 90

HENDI B.V.
Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI GmbH
Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Polska Sp. z o.o.
ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI S.R.L.
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Brașov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

HENDI Italia S.R.L.
Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu