

## Induzione 2000 W

239452

Impostazione digitale di temperatura e timer tramite comandi touch. In modalità temperatura la temperatura può essere impostata da 35 a 240 ° C. Con funzione timer da 0 a 180 minuti. Struttura in acciaio inossidabile, piano in vetro ceramico e pannello di controllo. Dotate di componenti interni di alta qualità. Con filtro antigrasso facilmente pulibile e ventilazione. Con protezione contro il surriscaldamento.

Adatto per pentole con diametro da 120 a 220 mm.



### Specificazioni

Voltaggio	: 230
Richiesto un' elettricista	: No
Imballato per	: 1
Tipo di imballo (mm)	: Scatola
Larghezza (mm)	: 294
Profondità (mm)	: 374
Altezza (mm)	: 56
Potenza (entrata) (W)	: 2000
Programmabile	: No
Measurements	: 294x374x(H)56

### Specifiche di trasporto

EAN	: 8711369239452
Gross weight (kg)	: 4.11
Peso netto (kg)	: 3.54
Intrastat code	: 90
Export carton length (mm)	: 366
Export carton width (mm)	: 352
Export carton height (mm)	: 485
Quantity per export carton	: 4
Sales units per pallet	: 80
Plastic packaging (gram)	: 101

#### Hendi B.V.

Innovatielaan 6  
6745 XW De Klomp, The Netherlands  
T: +31 (0)317 681 040  
E: info@hendi.eu

#### Hendi Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12  
62-023 Robakowo, Poland  
T: +48 61 6587000  
E: info@hendi.pl

#### Hendi Food Service Equipment GmbH

Ehring 15  
5112 Lamprechtshausen, Austria  
T: +43 (0) 6274 200 10 0  
E: office.austria@hendi.eu

#### Hendi Food Service Equipment Romania S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14  
Braşov, 500164, Romania  
T: +40 268 320330  
E: office@hendi.ro

#### PKS Hendi South East Europe SA

5 Metsovou Str.  
18346 Moschato, Athens, Greece  
T: +30 210 4839700  
E: info@pks-hendi.com

#### Hendi Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4  
39100 Bolzano (BZ), Italy  
T: +39 800 727 438  
E: office.italy@hendi.eu