

## Lampada riscaldante, cilindrica

273821

Lunghezza del cavo flessibile e regolabile da 70 a 150 cm. La quantità di calore trasferita varia a seconda della lunghezza del cavo. Interruttore di accensione/spengimento situato sulla parte superiore della lampada. Include una lampadina bianca infrangibile. Disponibile in una gamma di colori.

Forma cilindrica del paralume per un trasferimento di calore preciso. Ideale per piastre singole o stazioni passanti.



### Specificazioni

Superficie utilizzabile	: Interno
Voltaggio	: 230
Rated Frequency (Hz)	: 50 Hz, 60 Hz
Lunghezza del cavo (mm)	: 1500
Richiesto un' elettricista	: No

Imballo	: 1
Tipo di imballo (mm)	: Scatola
Larghezza (mm)	: 175
Profondità (mm)	: 175
Altezza (mm)	: 250
Diametro (mm)	: 175
Peso (kg)	: 1.1
Potenza (entrata) (W)	: 250
Misure	: ø175x(H)250
Materiale principale	: Metallo
Materials	: Alluminio
Colore	: Bianco

### Specifiche di trasporto

EAN	: 8711369273821
Codice Intrastat	: 84198180
Peso lordo (kg)	: 1.38
Peso netto (kg)	: 1.042

Export carton length (mm)	: 590
Export carton width (mm)	: 395
Export carton height (mm)	: 350
Quantity per export carton	: 6
Unità di vendita per Pallet	: 120
Materiale imballo plastica (g)	: 13

#### HENDI B.V.

Innovatielaan 6  
6745 XW De Klomp, The Netherlands  
T: +31 (0)317 681 040  
E: info@hendi.eu

#### HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12  
62-023 Robakowo, Poland  
T: +48 61 6587000  
E: info@hendi.pl

#### HENDI GmbH

Ehring 15  
5112 Lamprechtshausen, Austria  
T: +43 (0) 6274 200 10 0  
E: office.austria@hendi.eu

#### HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14  
Braşov, 500164, Romania  
T: +40 268 320330  
E: office@hendi.ro

#### PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.  
18346 Moschato, Athens, Greece  
T: +30 210 4839700  
E: info@pks-hendi.com

#### HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4  
39100 Bolzano (BZ), Italy  
T: 800 727 438  
E: office.italy@hendi.eu