

Planeetmixer Blackbolt PRO

221150

Behuizing gemaakt van gegoten aluminium. Kom van roestvast staal. Handvat met siliconencoating voor een stevige grip. Robuuste constructie voor stabiele werking. Stille motor in combinatie met duurzaamheid voor langdurig gebruik. Door het koelsysteem kan het apparaat tot 60 minuten lang ononderbroken werken. 11 snelheidsinstellingen. Timerfunctie. Vier vooraf ingestelde programma's: deeg, sponscake, slagroom kloppen, eieren kloppen. Bescherming tegen oververhitting. Capaciteit: 7 liter. - Bloem: 0,2-1,5 kg. - Eiwit: 2-20. - Slagroom: 150-1.500 ml. - Verse room: 0,1-2 l. Inclusief accessoires: - Roestvaststalen (18/8) garde, spatel en kneedhaak - Spatel met PA (polyamide/nylon) siliconen rand. Alle accessoires zijn vaatwasmachinebestendig.

Ontworpen conform de eisen van de Machinerichtlijn (MD). De microschakelaar zorgt ervoor dat hij alleen werkt als de kom correct op zijn plaats zit. Vaste transparante komafdekking met een veilig ingrediëntinzetstuk dat is ontworpen om beknelling van vingers te voorkomen. Langzame start: de planetaire mixer verhoogt geleidelijk de snelheid wanneer deze wordt ingeschakeld, waardoor een soepele overgang naar optimale mengprestaties wordt gegarandeerd.



HENDI B.V.
Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.
ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH
Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.
Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu

Specificaties

Gebruiksgebied	: Keukens
Geslacht voor	: Voedselcontact
Voltage	: 220-240
Rated Frequency (Hz)	: 50 Hz, 60 Hz
Type of Head	:
Beveiligingen	: Bescherming tegen oververhitting, Micro switch
Elektriciens vereist	: Nee
Materialen	: PA (Polyamide/Nylon), Gietaluminium, 18/8 Roestvast staal, Siliconen

Verpakt per	: 1
Verpakkingstype	: Doos
Lengte (mm)	: 470
Breedte (mm)	: 263
Hoogte (mm)	: 413
Gewicht (kg)	: 12.8
Bruikbare inhoud (L)	: 7
Geluidsniveau (dB)	: 71
Vermogen (opgenomen) (W)	: 800
Drive supply	: Platte riemaandrijving
RPM	: 200
Bediening	: Digitaal
Programeerbaar	: Nee
Removable bowl	: Ja
Number of gears	: 11
Measurements	: 470x263x(H)413
Kleur	: Zwart

Transportspecificaties

EAN	: 8711369221150
Intrastat code	: 84381090
Gross weight (kg)	: 14.71
Nettogewicht (kg)	: 12.558
Sales units per pallet	: 12
Plastic packaging (gram)	: 932

HENDI B.V.
Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.
ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH
Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.
Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu