

Bakkerij heteluchtoven met vochtinjectie 4x 600x400

225516

Behuizing en kamer gemaakt van AISI 304 roestvast staal. De ovenkamer wordt geperst met afgeronde hoeken voor eenvoudige reiniging. Glazen deur voelt koel aan dankzij 2 lagen glas met zwaartekrachtventilatie ertussen, scharnieren aan de onderkant. Binnenste glaspaneel kan worden verwijderd voor eenvoudige reiniging. Deurafdichting van dik silicone, gemonteerd in de behuizing voor eenvoudig onderhoud. Kamer voorzien van LED-verlichting, geeft voldoende zicht op het proces. Ovenkamer geïsoleerd om de warmte binnen te houden, veilig en energiezuinig. Biedt plaats aan 4 trays van 600x400 mm, niet inbegrepen in de set. De temperatuur kan worden ingesteld van 100°C tot 260°C. De timer kan worden ingesteld tot 120 minuten, continue werking mogelijk. Waterbeschermingsklasse: IPX3.

Indirecte stoominjectie, geregeld met een drukpomp, spuit water in de kamer. 2 ventilatoren, niet-omkeerbaar. Afstand tussen de traysteunen: 73 mm.



HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu



HENDI

Tools for Chefs

Specificaties

Interior material	: 18/0 Roestvast staal
Gebruiksgebied	: Keukens
Ovenkamers	: 1
Voltage	: 220-240
Temperatuurbereik van (°C)	: 100°C
Temperatuurbereik tot (°C)	: 260°C
Temperatuureenheid	: Celsius
Timer	: 120
Timer waarde	: Minuten
Gradatie	: 5
Verwarmingselement	: Hitte-element
Oven type	:
Ingress protection	: IPX3
Lengte netsnoer (mm)	: 1600
Ondersteunde standaarden	: USB
Beveiligingen	: Bescherming tegen oververhitting
Reversible door	: Nee
Water connection	: Ja
Elektricien vereist	: Nee
Materialen	: 18/0 Roestvast staal
Transparant door	: Ja
Verpakt per	: 1
Verpakkingstype	: Doos
Lengte (mm)	: 783
Breedte (mm)	: 755
Hoogte (mm)	: 634
Gewicht (kg)	: 58
Capaciteit	: 4
Capaciteitseenheid	: Trays
Tray afstand (mm)	: 83
Vermogen (opgenomen) (W)	: 6400
Bediening	: Analoog
Programeerbaar	: Nee
Probe	: Nee
Aantal ventilatoren	: 2
Measurements	: 783x755x(H)634

Transportspecificaties

EAN	: 8711369225516
Intrastat code	: 84198180
Gross weight (kg)	: 58.57
Nettogewicht (kg)	: 48
Sales units per pallet	: 2
Plastic packaging (gram)	: 10

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu