Vaatwasser 50x50 code: 230220

Behuizing gemaakt van 18/8 roestvast staal.
Voor het wassen van borden, bestek, glazen, mokken, dienbladen.
Elektromechanische bediening.
Gescheiden sproeiarmen voor wassen (kunststof) en spoelen (roestvast staal).
Vaste wasarmen aan de bovenkant en roestvaststalen, roterende spoelarmen.
Waterverbruik van slechts 2-2,5 liter per cyclus (afhankelijk van de waterdruk).
Watertemperatuur tijdens het wassen: 62°C,
Watertemperatuur tijdens het spoelen: 85°C.
Solide, dubbelwandige deur.
Aantal wascycli/duur: 1/120 s.
Capaciteit: tot 30 korven/u.
Tank (capaciteit/vermogen): 35 l/3,6 kW.
Pompvermogen: 0,75 pk.
Veiligheidsthermostaat voor boiler tot 105°C/99°C.
Analoge waterthermometer voor boiler.
Beschermingsklasse IP44.

Wordt geleverd met:
- 1x universele korf 500x500x(H)105 mm voor glazen.
- 1x korf met pennen 500x500x(H)105 mm voor borden.
- 1x bestekkorf 110x110x(H)130 mm.
- watertoevoerslang, lengte 1,5 m, met 3/4" binnendraad
- afvoerslang, lengte 2 m, Ø25 mm
- netsnoer zonder stekker.
- glansmiddeldispenser
- voorbereid voor installatie van de reinigingsmiddeldispenser.

In hoogte verstelbare poten: ±10 mm, Ø40 mm.





SPECIFICATIES

Bediening	Digitaal
Doseerpomp reinigingsmiddel inbegrepen	Nee
Afmeting vaatwaskorf	50X50
Afvoerpomp inbegrepen	Nee
Vermogen (opgenomen) (W)	3600
Maximale hoogte van servies	335
Lengte (mm)	600
Breedte (mm)	570
Hoogte (mm)	830

Verpakkingstype	Doos
Marketingverpakking per	1
Programeerbaar	Nee
Doseerpomp naglansmiddel inbegrepen	Ja
Gewicht (kg)	47

HENDI
Tools for Chefs

TRANSPORTSPECIFICATIES

EAN	8711369230220	Kunststof verpakking (gram)	29
Intrastat-code	84221900	Land van herkomst	Italië
Verkoop-eenheden per pallet	2	GS1 verpakkingshoeveelheid	1
		Brutogewicht (kg)	54