

# Budget Line vrieskast in een roestvast stalen behuizing

236079

Behuizing gemaakt van roestvast staal. Ventilatorondersteunde koeling. Achterwand en bodem gemaakt van verzinkt plaatstaal. Binnenkant gemaakt van ABS-kunststof. Dikke isolatielaag van cyclopentaan (C5H10) (tot 65 mm), afhankelijk van het model, voor een betere temperatuurstabiliteit in de kast. Zeer nauwkeurige digitale thermostaat maakt het mogelijk om de koeltemperatuur nauwkeurig te bepalen. Verstelbare planken met een draagvermogen van elk 30 kg, mits het gewicht in de koelvitrine gelijkmatig wordt verdeeld. Vaste planken met componenten van het vriessysteem, met een draagvermogen van elk 25 kg, mits het gewicht in de vriesvitrine gelijkmatig wordt verdeeld. Extra plank aan de onderkant van de kast om de opslagruimte te vergroten (alleen bij geselecteerde modellen – zie tabel). Elektromechanische bediening met elektronische display om de ingestelde en de werkelijke temperatuur weer te geven. Twee poten aan de voorkant voor beperkte hoogteverstelling (als het nodig is om het apparaat waterpas te zetten.) en twee zwenkwielen aan de achterkant, ideaal voor het verplaatsen van de kast (alleen bij kasten met een inhoud van 400 en 600 l). Zelfsluitende deuren om het energieverbruik te beperken. Afsluitbare deuren (met een sleutel).



Vaste planken 2x458x445 mm. Deuralarm bij openen.

## Specificaties

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Voltage                    | : 230             |
| Temperatuurbereik van (°C) | : -18°C           |
| Temperatuurbereik tot (°C) | : -23°C           |
| Koelmiddel                 | : R600a           |
| Cooling system             | :                 |
| Isolatie dikte             | : 50              |
| Klimaatklasse              | : 4 (30°C 55% RH) |
| Verpakt per                | : 1               |
| Lengte (mm)                | : 598             |
| Breedte (mm)               | : 655             |
| Hoogte (mm)                | : 838             |
| Lengte intern (mm)         | : 493             |
| Breedte intern (mm)        | : 477             |
| Hoogte intern (mm)         | : 647             |
| Maximale inhoud (L)        | : 200             |
| Vermogen (opgenomen) (W)   | : 111             |
| Measurements               | : 598x655x(H)838  |

## Transportspecificaties

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| EAN                      | : 8711369236079 |
| Intrastat code           | : 84185011      |
| Gross weight (kg)        | : 37.59         |
| Nettogewicht (kg)        | : 33.4          |
| Sales units per pallet   | : 2             |
| Plastic packaging (gram) | : 122           |

**HENDI B.V.**  
 Innovatielaan 6  
 6745 XW De Klomp, The Netherlands  
 T: +31 (0)317 681 040  
 E: info@hendi.eu

**HENDI Polska Sp. z o.o.**  
 ul. Firmowa 12  
 62-023 Robakowo, Poland  
 T: +48 61 6587000  
 E: info@hendi.pl

**HENDI GmbH**  
 Ehrling 15  
 5112 Lamprechtshausen, Austria  
 T: +43 (0) 6274 200 10 0  
 E: office.austria@hendi.eu

**HENDI S.R.L.**  
 Str. 13 decembrie 94A, Hala 14  
 Braşov, 500164, Romania  
 T: +40 268 320330  
 E: office@hendi.ro

**PKS HENDI South East Europe SA**  
 5 Metsovou Str.  
 18346 Moschato, Athens, Greece  
 T: +30 210 4839700  
 E: info@pks-hendi.com

**HENDI Italia S.R.L.**  
 Via Leonardo da Vinci 4  
 39100 Bolzano (BZ), Italy  
 T: 800 727 438  
 E: office.italy@hendi.eu