
Vaatwasser 50x50 “Doppio” code: 237366

Behuizing gemaakt van 18/8 roestvast staal.
Voor het wassen van borden, bestek, glazen, mokken, dienbladen.
Elektromechanische bediening.
Gescheiden sproeiarmen voor wassen (kunststof) en spoelen (roestvast staal).
Geschikt voor aansluiting op zowel 230V als 400V.
Ergonomisch geplaatst bedieningspaneel voor optimaal gebruikscomfort.
Robuuste deur met gelaagde constructie.
Aantal wascycli/duur: 2/120-180s.
Capaciteit: tot 30 korven/u.
Waterverbruik van 2,4–2,6 liter per cyclus (afhankelijk van de waterdruk).
Watertemperatuur tijdens het wassen: 50-60 °C,
Watertemperatuur tijdens het spoelen: 82-85 °C.
Nominaal opgenomen vermogen: 3,4 kW (230V) / 4,9 kW (400V)
Boilervermogen: 3 kW (230 V) / 4,5 kW (400 V)
Tank (capaciteit/vermogen): 23 l / 2,5 kW.
Pompvermogen: 0,40 kW.
Veiligheidsthermostaat voor de boiler, tot 110°C.
Analoge waterthermometer voor boiler.
IPX1 beschermingsklasse.
In hoogte verstelbare poten: ±10 mm, Ø 40 mm.
Uitgerust met doseerpompen voor glansspoelmiddel en reinigingsmiddel.
Uitgerust met afvoerpomp.
Wordt geleverd met:
- 1× universeel korf 500×500×(H)105 mm voor glazen
- 1× korf met pennen 500×500×(H)105 mm voor borden
- 1× bestekkorf 110×110×(H)130 mm
- watertoevoerslang, lengte 1,5 m, met 3/4" binnendraad
- afvoerslang, lengte 2 m, Ø25 mm
- netsnoer zonder stekker.





SPECIFICATIES

Bediening	Analoog	Aantal cycli	2
Doseerpomp reinigingsmiddel inbegrepen	Ja	Programeerbaar	Nee
Afmeting vaatwaskorf	50X50	Doseerpomp naglansmiddel inbegrepen	Ja
Afvoerpomp inbegrepen	Ja	Gewicht (kg)	47
Vermogen (opgenomen) (W)	4900		
Lengte (mm)	565		
Breedte (mm)	605		
Hoogte (mm)	830		

HENDI
Tools for Chefs

TRANSPORTSPECIFICATIES

EAN	8711369237366	Land van herkomst	Italië
Intrastat-code	84221900	GS1 verpakkingshoeveelheid	1
		Nettogewicht (kg)	0.001