

Vaatwasser 50x50 - elektronische bediening

237540

Zeer eenvoudig te gebruiken, te reinigen en te onderhouden. Ideaal voor het afwassen van borden, bestek, glaswerk, kopjes, bakplaten. Elektronische bediening, aanraakbediening, elektronisch paneel. Afwasmiddel- en glansspoelmiddeldoseerders en pompje standaard meegeleverd. Behuizing gemaakt van roestvrij staal AISI 304. Roterende kunststof was- en RVS spoelarmen aan de onderzijde van de kamer. Stationaire kunststof wasarmen en roterende RVS spoelarmen aan de bovenzijde van de kamer. Robuuste dubbelwandige deur voorzien van microscharnelaar, stopt het programma bij openen. Maximale hoogte van te reinigen glas: 325 mm. Maximale hoogte van te wassen borden: 335 mm. Watertemperatuur tijdens het wassen: 60°C. Watertemperatuur tijdens het spoelen: 85°C. Boiler (capaciteit/vermogen): 6L / 6 kW Bad (capaciteit/vermogen): 35 l / 2,8 kW. Waspomp: 0,75 kW. Veiligheidsthermostaat voor boiler/bad: tot 105 °C / 99 °C. Elektronische waterthermometer voor boiler en tank. Afdichtingsfactor van de pomp: IP 44. ø40 mm voetjes, ≈10 mm in hoogte verstelbaar Gewicht: 55 kg. FUNCTIES: Drie wasprogramma's: 60, 120, 180 s. (Het wasprogramma wordt automatisch verlengd met de tijd die nodig is om het spoelwater op te warmen tot +85°C). Reinigingsprogramma voor de vaatwaskamer. Koude spoelfunctie - ideaal voor het wassen van glas. THERMO-PROTECTOR-systeem om doorspoelen met koud water te voorkomen - garandeert dat het spoelen pas begint als de temperatuur 85°C is. SOFT START-systeem start de waterpomp op een lage druk en verhoogt geleidelijk de druk om delicate items te beschermen. 8-punts zelfdiagnosesysteem. ECO-systeem - voor een lager stroomverbruik. UITRUSTING: 1 universele vaatwaskorf 500x500x(H)105 mm. 1 vaatwaskorf voor borden 500x500x(H)105 mm met 5 rijen met 8 pennen. 1 bestekmandje 110x110x(H)130 mm. Elektrische afwasmiddel en glansspoelmiddel dispenser. Waterslang 1, 5 m lang, met 3/4 binnendraadaansluiting. Afvoerpomp. Afvoerslang. Stroomkabel zonder stekker.



HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu



HENDI

Tools for Chefs

Specificaties

Gebruiksgebied	: Keukens
Voltage	: 230
Verpakt per	: 1
Lengte (mm)	: 576
Breedte (mm)	: 645
Hoogte (mm)	: 837
Vermogen (opgenomen) (W)	: 3600
Bediening	: Digitaal
Programeerbaar	: Ja
Aftapkraan	: Ja
Measurements	: 576x645x(H)837

Transportspecificaties

EAN	: 8711369237540
Intrastat code	: 84221900
Gross weight (kg)	: 50
Nettogewicht (kg)	: 43
Sales units per pallet	: 2
Plastic packaging (gram)	: 265

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu