Vaatwasser 50x50, elektronische bediening code: 238769

Dubbelwandige behuizing en deur van roestvast staal 18/8 voor thermische en akoestische isolatie.
Digitaal bedieningspaneel met 4 wascycli: 60 / 120 / 180 / 480 s.
Peristaltische doseerpompen voor glansspoelmiddel en reinigingsmiddel.
Geïntegreerde afvoerpomp voor installaties zonder natuurlijke afvoer.
Dubbel filtersysteem voor schoner waswater.
Thermostop-systeem zorgt ervoor dat de naspoeling start bij 85°C.
Capaciteit: tot 60 / 30 / 20 / 8 korven per uur.
Waterverbruik per cyclus: 2,4–2,6 L.
Wastemperatuur: 50–60°C.
Naspoeltemperatuur: 85°C.
Veiligheidsthermostaat voor de boiler tot 110°C.
IPX1 beschermingsklasse. Korfrails met afgeronde hoeken.
Schuin bedieningspaneel voor comfortabel en ergonomisch gebruik.
Geschikt voor het wassen van mokken, kopjes, glazen, bestek en borden.
Geschikt voor items tot 320 mm hoog.
Sproeiarmen van roestvast staal en naspoelarmen van polymeer.
Naspoelwatertemperatuur: van 82°C tot 85°C.
Boilercapaciteit/vermogen: 6 L / 4 kW.
Tankcapaciteit/vermogen: 23 L / 2.5 kW.
Vermogen waspomp: 0,4 kW.
Exclusieve waspompen direct op de bodem van de tank gemonteerd.
Verstelbare poten: ca. 10 mm, ø40 mm.
Om te bouwen naar een 230 V-installatie (uit te voeren door een technicus).

Inbegrepen accessoires:
- 2x universele korven 500x500x(H)105 mm.
- 1x bestekkorf 110x110x(H)130 mm.
- Watertoevoerslang, 1,5 m, met ¾" binnendraad.
- Afvoerslang, 2 m, Ø25 mm.
- Netsnoer zonder stekker.





HENDI
Tools for Chefs

SPECIFICATIES

Bediening	Digitaal	Geluidsniveau (dB)	62
Doseerpomp reinigingsmiddel inbegrepen	Ja	Aantal cycli	4
Afmeting vaatwaskorf	50X50	Verpakkingstype	Doos
Afvoerpomp inbegrepen	Ja	Marketingverpakking per	1
Duur van cycli	1/2/3/8	Doseerpomp naglansmiddel inbegrepen	Ja
Vermogen (opgenomen) (W)	4900	Gewicht (kg)	54
Maximale hoogte van servies	320		
Lengte (mm)	582		
Breedte (mm)	610		
Hoogte (mm)	822		

TRANSPORTSPECIFICATIES

EAN	8711369238769	Kunststof verpakking (gram)	29
Intrastat-code	84221900	Land van herkomst	Italië
Verkoop-eenheden per pallet	2	GS1 verpakkingshoeveelheid	1
		Brutogewicht (kg)	67