HENDI
Tools for Chefs

Pannenwasser, elektronische bediening code: 238783

Dubbelwandige behuizing en deur van roestvast staal 18/8 voor thermische en akoestische isolatie.
Digitaal bedieningspaneel met 4 wascycli: 60 / 120 / 180 / 480 s.
Peristaltische doseerpompen voor glansspoelmiddel en reinigingsmiddel.
Geïntegreerde afvoerpomp voor installaties zonder natuurlijke afvoer.
Dubbel filtersysteem voor schoner waswater.
Thermostop-systeem zorgt ervoor dat de naspoeling start bij 85°C.
Capaciteit: tot 60 / 30 / 20 / 8 korven per uur.
Waterverbruik per cyclus: 2,4–2,6 L.
Wastemperatuur: 50–60°C.
Naspoeltemperatuur: 85°C.
Veiligheidsthermostaat voor de boiler tot 110°C.
IPX1 beschermingsklasse. Bovenste en onderste PowerWash-sproeiarmen gemaakt van roestvast staal.
Onafhankelijke naspoelarmen van polymeer.
Geschikt voor het reinigen van pannen, GN-bakken, bakplaten van 600x400 mm, kannen, dienbladen en bestek.
Geschikt voor items tot 620 mm hoog.
Tank van 30 liter met afgeronde hoeken en aflopende bodem voor eenvoudige afvoer.
Bierglazenprogramma met koude naspoeling, 130 s.
Breektank en naspoelpomp zorgen voor een constante naspoeldruk.
Zelflozende waspomp.
Geïntegreerde thermometers.
ECO-modus wordt geactiveerd na 15 minuten inactiviteit.
Korfgrootte: 570x620 mm.
Naspoeltemperatuur: 85°C.
Boilercapaciteit/-vermogen: 12 L / 6 kW.
Tankcapaciteit/-vermogen: 20 L / 2.5 kW.
Vermogen waspomp: 0,52 kW.
Verstelbare poten van roestvast staal: 100–150 mm.

Inbegrepen accessoires:
- 1x korf met pinnen voor 24 borden 570x620x(H)105 mm.
- 1x universele korf 570x620x(H)105 mm.
- 2x bestekkorven 110x110x(H)130 mm.
- 1x bakplaatkorf voor maximaal 9 bakplaten.
- Watertoevoerslang, 1,5 m, met ¾" binnendraad.
- Afvoerslang, 2 m, Ø25 mm.

* Netsnoer zonder stekker.

HENDI
Tools for Chefs

SPECIFICATIES

Doseerpomp reinigingsmiddel inbegrepen	Ja	Geluidsniveau (dB)	69
Deurtype	Hinged	Niet geschikt voor	Voedselcontact, Ovens, Vaatwassers, Magnetrons, Wasmachine, Bain-Marie
Afvoerpomp inbegrepen	Ja	Aantal cycli	4
Duur van cycli	1/2/3/8	Marketingverpakking per	1
Vermogen (opgenomen) (W)	6520	Doseerpomp naglansmiddel inbegrepen	Ja
Maximale hoogte van servies	620	Gewicht (kg)	80
Lengte (mm)	685		
Breedte (mm)	720		
Hoogte (mm)	1690		

TRANSPORTSPECIFICATIES

EAN	8711369238783	Kunststof verpakking (gram)	89
Intrastat-code	84221900	Land van herkomst	Italië
Verkoop-eenheden per pallet	1	GS1 verpakkingshoeveelheid	1
		Brutogewicht (kg)	110