Inductiekookplaat 3500 D XL code: 239698

Behuizing van roestvast staal.
Continue warmteafgifte op laag vermogen zorgt voor een gelijkmatige bereiding en vermindert het risico op aanbranden.
Digitale instelling van vermogen, temperatuur en timer via aanraakgevoelige bedieningselementen.
Voorzien van een eenvoudig te reinigen vetfilter.
Het dubbele ventilatorsysteem zorgt voor efficiënte koeling en maakt veilig gebruik gedurende langere tijd mogelijk.
Geschikt voor pannen met een bodemdiameter van 160 tot 300 mm.
In hoogte verstelbare voeten.
Maximale belasting van de inductiekookplaat: 20 kg.

SPECIFICATIES

Vermogen (opgenomen) (W)	3500	Marketingverpakking per	1
Verpakkingstype	Doos	Programeerbaar	Nee
Lengte (mm)	390		
Breedte (mm)	490		
Hoogte (mm)	120		

TRANSPORTSPECIFICATIES

EAN	8711369239698	Exportverpakkingsbreedte (mm)	462
Intrastat-code	84198180	Hoogte van de exportdoos (mm)	345
Hoeveelheid per exportkarton	2	Kunststof verpakking (gram)	242
Verkoop-eenheden per pallet	24	Land van herkomst	China
Lengte van de exportkarton (mm)	585	GS1 verpakkingshoeveelheid	1
		Brutogewicht (kg)	9.13