Vaatwasmachine 50x50, elektronische bediening code:

240021

Behuizing gemaakt van roestvast staal 18/8.
Stevige dubbelwandige deur.
Schuin bedieningspaneel voor comfortabel en ergonomisch gebruik.
Geschikt voor het wassen van mokken, kopjes, glazen, bestek, en borden.
Digitaal bedieningspaneel met 4 wascycli: 60 / 120 / 180 / 480 s.
Roestvaststalen wasarmen en kunststof naspoelarmen.
Peristaltische doseerpompen voor glansspoelmiddel en reinigingsmiddel.
Geïntegreerde afvoerpomp voor installaties zonder natuurlijke afvoer.
Breaktank en naspoelpomp zorgen voor constante naspoeldruk en ondersteuning van hygiënische spoelresultaten.
Bierglazenprogramma met koude naspoeling, 130 s.
Thermostop-systeem start de naspoeling bij 85°C.
ECO-modus wordt geactiveerd na 15 minuten inactiviteit.

Capaciteit: tot 60 / 30 / 20 / 8 korven per uur.
Waterverbruik per cyclus: 2,4–2,6 L.
Wastemperatuur: 50–60°C.
Naspoeltemperatuur: 85°C.
Boilercapaciteit/-vermogen: 12 L / 6 kW.
Tankcapaciteit/-vermogen: 23 L / 2 kW.
Vermogen waspomp: 0,4 kW.
Veiligheidsthermostaat voor ketel tot 110°C.
IPX1 beschermingsklasse.
In hoogte verstelbare poten: ca. 10 mm, Ø40 mm. Geschikt voor items tot 300 mm hoog.

Inbegrepen accessoires:
- 2x universele korven 500x500x(H)105 mm.
- 1x bestekkorf 110x110x(H)130 mm.
- Waterslang, 1,5 m, met ¾" binnendraad.
- Afvoerslang, 2 m, Ø25 mm.
- Netsnoer zonder stekker.



HENDI
Tools for Chefs

SPECIFICATIES

Kleur	Zilver	Maximale hoogte van servies	320
Bediening	Digitaal	Geluidsniveau (dB)	62
Doseerpomp reinigingsmiddel inbegrepen	Ja	Aantal cycli	4
Afmeting vaatwaskorf	50X50	Marketingverpakking per	1
Afvoerpomp inbegrepen	Ja	Doseerpomp naglansmiddel inbegrepen	Ja
Duur van cycli	1/2/3/8	Gewicht (kg)	47
Vermogen (opgenomen) (W)	6400		
Lengte (mm)	565		
Breedte (mm)	610		
Hoogte (mm)	825		

TRANSPORTSPECIFICATIES

EAN	8711369240021	Kunststof verpakking (gram)	29
Intrastat-code	84221900	Land van herkomst	Italië
Verkoop-eenheden per pallet	2	GS1 verpakkingshoeveelheid	1
		Brutogewicht (kg)	56