Vaatwasser 40x40, elektronische bediening code: 240045

Dubbelwandige behuizing en deur van roestvast staal 18/8 voor thermische en akoestische isolatie.
Digitaal bedieningspaneel met 4 wascycli: 60 / 120 / 180 / 480 s.
Peristaltische doseerpompen voor glansspoelmiddel en reinigingsmiddel.
Geïntegreerde afvoerpomp voor installaties zonder natuurlijke afvoer.
Dubbel filtersysteem voor schoner waswater.
Thermostop-systeem zorgt ervoor dat de naspoeling start bij 85°C.
Capaciteit: tot 60 / 30 / 20 / 8 korven per uur.
Waterverbruik per cyclus: 2,4–2,6 L.
Wastemperatuur: 50–60°C.
Naspoeltemperatuur: 85°C.
Veiligheidsthermostaat voor de boiler tot 110°C.
IPX1 beschermingsklasse. Korfrails met afgeronde hoeken.
Schuin bedieningspaneel voor comfortabel en ergonomisch gebruik.
Geschikt voor het wassen van mokken, kopjes, glazen, bestek, en borden.
Geschikt voor items tot 300 mm hoog.
Sproeiarmen van roestvast staal en naspoelarmen van polymeer.
Naspoelwatertemperatuur: van 82°C tot 85°C.
Boilercapaciteit/-vermogen: 6 L / 2.8 kW.
Tankcapaciteit/vermogen: 14 L / 1.6 kW.
Vermogen waspomp: 0,17 kW.
Exclusieve waspompen direct op de bodem van de tank gemonteerd.
Verticaal verstelbare poten: ca. 10 mm, ø40 mm.

Inbegrepen accessoires:
- 2x universele korven 400x400x(H)105 mm.
- 1x bestekkorf 110x110x(H)130 mm.
- Waterslang, 1,5 m, met ¾" binnendraad.
- Afvoerslang, 2 m, Ø25 mm.
- Netsnoer zonder stekker.



SPECIFICATIES

Bediening	Digitaal	Maximale hoogte van servies	300
Doseerpomp reinigingsmiddel inbegrepen	Ja	Geluidsniveau (dB)	48
Afmeting vaatwaskorf	40X40	Aantal cycli	4
Afvoerpomp inbegrepen	Ja	Marketingverpakking per	1
Duur van cycli	1/2/3/8	Doseerpomp naglansmiddel inbegrepen	Ja
Vermogen (opgenomen) (W)	2970	Gewicht (kg)	34
Lengte (mm)	473		
Breedte (mm)	513		

Hoogte (mm)	689

HENDI
Tools for Chefs

TRANSPORTSPECIFICATIES

EAN	8711369240045	Kunststof verpakking (gram)	27
Intrastat-code	84221900	Land van herkomst	Italië
Verkoop-eenheden per pallet	4	GS1 verpakkingshoeveelheid	1
		Brutogewicht (kg)	41