Vaatwasser 50x50, elektronische bediening **code: 240052**

Dubbelwandige behuizing en deur van roestvast staal 18/8 voor thermische en akoestische isolatie.
Digitaal bedieningspaneel met 4 wascycli: 60 / 120 / 180 / 480 s.
Peristaltische doseerpompen voor glansspoelmiddel en reinigingsmiddel.
Geïntegreerde afvoerpomp voor installaties zonder natuurlijke afvoer.
Dubbel filtersysteem voor schoner waswater.
Thermostop-systeem zorgt ervoor dat de naspoeling start bij 85°C.
Capaciteit: tot 60 / 30 / 20 / 8 korven per uur.
Waterverbruik per cyclus: 2,4–2,6 L.
Wastemperatuur: 50–60°C.
Naspoeltemperatuur: 85°C.
Veiligheidsthermostaat voor de boiler tot 110°C.
IPX1 beschermingsklasse. Korfrails met afgeronde hoeken.
Schuin bedieningspaneel voor comfortabel en ergonomisch gebruik.
Geschikt voor het wassen van mokken, kopjes, glazen, bestek en borden.
Geschikt voor items tot 320 mm hoog.
Sproeiarmen van roestvast staal en naspoelarmen van polymeer.
Naspoelwatertemperatuur: van 82°C tot 85°C.
Boilercapaciteit/vermogen: 6 L / 4 kW.
Tankcapaciteit/vermogen: 23 L / 2.5 kW.
Vermogen waspomp: 0,4 kW.
Exclusieve waspompen direct op de bodem van de tank gemonteerd.
Verstelbare poten: ca. 10 mm, ø40 mm.
Om te bouwen naar een 230 V-installatie (uit te voeren door een technicus).

Inbegrepen accessoires:
- 2x universele korven 500x500x(H)105 mm.
- 1x bestekkorf 110x110x(H)130 mm.
- Watertoevoerslang, 1,5 m, met ¾" binnendraad.
- Afvoerslang, 2 m, Ø25 mm.
- Netsnoer zonder stekker.





HENDI
Tools for Chefs

SPECIFICATIES

Kleur	Zilver	Maximale hoogte van servies	320
Bediening	Digitaal	Geluidsniveau (dB)	62
Doseerpomp reinigingsmiddel inbegrepen	Ja	Aantal cycli	4
Afmeting vaatwaskorf	50X50	Marketingverpakking per	1
Afvoerpomp inbegrepen	Ja	Doseerpomp naglansmiddel inbegrepen	Ja
Duur van cycli	1/2/3/8	Gewicht (kg)	54
Vermogen (opgenomen) (W)	4900		
Lengte (mm)	582		
Breedte (mm)	610		
Hoogte (mm)	822		

TRANSPORTSPECIFICATIES

EAN	8711369240052	Land van herkomst	Italië
Intrastat-code	84221900	GS1 verpakkingshoeveelheid	1