

# Vacuümverpakkingszakken met reliëf

971031

2-laags, binnenlaag 60 µm contact met levensmiddelen goedgekeurd Polyethyleen, buitenlaag 15 µm Polyamide (nylon). Totale dikte is 75 µm. De gebruikte materialen fungeren als een UV-filter. Het reliëf verbetert de luchtstroom uit de zak tijdens het vacuümverpakkingsproces. Zakken kunnen worden gebruikt bij temperaturen van -20° tot 100°C. Geschikt voor kamer- en externe vacuümverpakkingsmachines.



## Specificaties

Materialen	: PA (Polyamide/Nylon), PET (Polyethyleentereftalaat)
Verpakt per	: 100
Verpakkingstype	: Doos
Lengte (mm)	: 300
Breedte (mm)	: 400
Measurements	: 300x400

## Transportspecificaties

EAN	: 8711369971031
Intrastat code	: 39232100
Gross weight (kg)	: 1.92
Nettogewicht (kg)	: 1.8
Export carton length (mm)	: 505
Export carton width (mm)	: 380
Export carton height (mm)	: 370
Quantity per export carton	: 8
Sales units per pallet	: 128
Plastic packaging (gram)	: 14

### HENDI B.V.

Innovatielaan 6  
6745 XW De Klomp, The Netherlands  
T: +31 (0)317 681 040  
E: info@hendi.eu

### HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12  
62-023 Robakowo, Poland  
T: +48 61 6587000  
E: info@hendi.pl

### HENDI GmbH

Ehring 15  
5112 Lamprechtshausen, Austria  
T: +43 (0) 6274 200 10 0  
E: office.austria@hendi.eu

### HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14  
Braşov, 500164, Romania  
T: +40 268 320330  
E: office@hendi.ro

### PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.  
18346 Moschato, Athens, Greece  
T: +30 210 4839700  
E: info@pks-hendi.com

### HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4  
39100 Bolzano (BZ), Italy  
T: 800 727 438  
E: office.italy@hendi.eu