

Frytownica XL Profi Line z kranem spustowym, manualna, 10 l, 400 V

209424

Frytownice Profi Line wykonane są ze stali nierdzewnej 18/0 Demontowalny element sterujący posiada dodatkowe zabezpieczenie, które w momencie zdjęcia go wyłącza frytownicę Pojemnik na tłuszcz posiada dno w kształcie litery V z optymalną „zimną strefą”, zwiększając wydajność tłuszczu Czytelny panel sterowany z pokrętką regulacji temperatury i lampką kontrolną Zabezpieczenie przed przegrzaniem za pomocą bezpiecznika termicznego z możliwością resetowania Kosz do smażenia z bardzo długim i nienagrzewającym się uchwytem umożliwiającym intensywne użytkowanie urządzenia Wszystkie frytownice są wyposażone w 1 kosz do smażenia i 1 pokrywę na każdą komorę

Bardzo wydajna frytownica 400 V Wydajny element grzewczy o mocy 6600 W szybko nagrzewa tłuszcz nawet po włożeniu zamrożonych produktów, dzięki czemu smażona żywność jest bardziej chrupiąca Dostarczana bez wtyczki, wymagana instalacja przez osobę z uprawnieniami

**HENDI B.V.**

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu



HENDI

Tools for Chefs

Dane techniczne

Strefa użytkowania	: Kuchnia
Napięcie	: 400
Zakres temperatury do / temperatura maksymalna (°C)	: 190°C
Jednostka temperatury	: Celsjusz
Element grzewczy	: Grzałka
Długość przewodu (mm)	: 1500
Zabezpieczenie	: Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Wymagana instalacja przez elektryka	: Tak
Materiały	: Stal nierdzewna 18/0

Ilość w opakowaniu	: 1
Typ opakowania	: Pudło
Długość (mm)	: 300
Szerokość (mm)	: 680
Wysokość (mm)	: 420
Waga itemu netto (kg)	: 11.95
Objętość użytkowa (L)	: 10
Moc wejściowa (W)	: 6600
Panel sterowania	: Analogowy
Programowalny	: Nie
Kran spustowy	: Tak
Measurements	: 300x680x(H)420

Specyfikacje transportu

EAN	: 8711369209424
Intrastat code	: 84198180
Gross weight (kg)	: 15.23
Waga netto (kg)	: 12.09
Sales units per pallet	: 9
Plastic packaging (gram)	: 10

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu