

Wilk do mięsa 12

210802

Lej załadowczy i głowica z polerowanego stopu aluminium
Gardziel z odlewu żeliwa Lejek do kietbas – z polipropylenu Taca
załadowcza ze stali nierdzewnej 2 sitka $\varnothing 70$ mm z otworami $\varnothing 6$
i $\varnothing 8$ mm ze stali nierdzewnej Nóż i ślimak ze stali nierdzewnej
Kotek dociskowy z polietylenu Przycisk resetujący chroni przed
przeciążeniem Silnik z zabezpieczeniem przed przegrzaniem
Prędkość obrotowa: 170 obr./min Antypoślizgowe nóżki Prosty
demontaż ułatwia czyszczenie urządzenia Wydajność chwilowa:
100 kg/h Nie jest przeznaczony do pracy ciągłej Antypoślizgowe
nóżki



Dane techniczne

Strefa użytkowania	: Kuchnia
Napięcie	: 230
Zabezpieczenie	: Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Wymagana instalacja przez elektryka	: Nie
Materiały	: Aluminium, PET (Politereftalan etylenu), Stal nierdzewna
Ilość w opakowaniu	: 1
Typ opakowania	: Pudło
Długość (mm)	: 240
Szerokość (mm)	: 393
Wysokość (mm)	: 560
Moc wejściowa (W)	: 550
Programowalny	: Nie
Measurements	: 240x393x(H)560

Specyfikacje transportu

EAN	: 8711369210802
Intrastat code	: 84385000
Gross weight (kg)	: 22.52
Waga netto (kg)	: 20.36
Sales units per pallet	: 12
Plastic packaging (gram)	: 269

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu