

Zaparzacz do kawy o podwójnych ściankach

211304

Izolowane, podwójne ścianki z polerowanej stali nierdzewnej zmniejszają utratę ciepła Do 20% mniejsze zużycie energii w porównaniu z zaparzaczami o pojedynczych ściankach
Obudowa i zbiornik ze stali nierdzewnej Spawane rączki ze stali nierdzewnej z silikonowymi uchwytami Kran zapobiegający kapaniu Szklany wskaźnik poziomu wody Wskaźnik odkamieniania Tacka ociekowa z kratką ze stali nierdzewnej



Dane techniczne

Napięcie	: 230
Materiały	: Stal nierdzewna
Ilość w opakowaniu	: 1
Typ opakowania	: Pudło
Długość (mm)	: 360
Szerokość (mm)	: 401
Wysokość (mm)	: 647
Średnica (mm)	: 295
Objętość użytkowa (L)	: 16
Moc wejściowa (W)	: 1500
Czas gotowania/ przygotowywania (min)	: 50
Kran spustowy	: Tak
Measurements	: 360x401x(H)647

Specyfikacje transportu

EAN	: 8711369211304
Intrastat code	: 84198120
Gross weight (kg)	: 8.65
Waga netto (kg)	: 6.76
Sales units per pallet	: 20
Plastic packaging (gram)	: 75

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu