

Piec konwekcyjno-parowy CONTROL 7x GN1/1

219928

Komora wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304. Zaokrąglone narożniki komory pieca ułatwiają czyszczenie. Drzwi przeszkłone, 2-warstwowe, wentylowane grawitacyjnie. Drzwi są wyposażone w blokadę otwarcia, która utrzymuje je w pozycji 60°, 90°, 120° i 180°. Drzwi na zawiasach po prawej stronie. Wyjmowana szyba wewnętrzna ułatwiająca czyszczenie. Uszczelka drzwi wykonana z grubego silikonu, zamontowana w obudowie w celu ułatwienia serwisowania. Komora z oświetleniem LED dla wygodnej obserwacji pieczenia. Bezpieczna, energooszczędna i dobrze izolowana komora. Taca ociekowa z odpływem w drzwiach. Regulowane nóżki do wypoziomowania pieca. Klasa ochronności: IPX4. Wymagane podłączenie do prądu, wody uzdatnionej, kanalizacji. Sterowanie elektromechaniczne za pomocą 3 pokręteł. Regulacja temperatury w zakresie od 100°C do 270°C. Regulacja czasu w zakresie do 120 minut lub praca ciągła. 2 tryby gotowania/pieczenia: konwekcja lub konwekcja+para (kombi). 5-cio stopniowa regulacja zaparowania komory.

Wydajność: 105-140 dań/dzień. Odległość między przewodnikami: 68 mm. 2 wentylatory z autorewersem. Kompatybilny z podstawą pod piec: 229521.



HENDI B.V.
Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.
ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH
Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.
Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu

Dane techniczne

Materiał wnętrza	: Stal nierdzewna 18/10
Strefa użytkowania	: Kuchnia, Do użytku wewnątrz pomieszczeń
Komory pieca	: 1
Napięcie	: 400
Zakres temperatury od / temperatura minimalna (°C)	: 100°C
Zakres temperatury do / temperatura maksymalna (°C)	: 270°C
Jednostka temperatury	: Celsjusz
Minutnik	: 120
Jednostka czasu	: Minuty
Element grzewczy	: Grzałka
Stopień ochrony IP	: IPX4
Zabezpieczenie	: Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Mikro przelącznik, Wodoodporność
Możliwość piętrowania	: Nie
Możliwość zmiany kierunku drzwi	: Nie
Podłączenie do wody	: Tak
Wymagana instalacja przez hydraulika	: Tak
Wymagana instalacja przez elektryka	: Tak
Materiały	: Podwójne szkło szyby, Stal nierdzewna 18/0
Przeszkłone drzwi	: Tak
Ilość w opakowaniu	: 1
Typ opakowania	: Pudło
Długość (mm)	: 730
Szerokość (mm)	: 855
Wysokość (mm)	: 850
Waga itemu netto (kg)	: 96
Długość wewnętrzna (mm)	: 590
Szerokość wewnętrzna (mm)	: 370
Wysokość wewnętrzna (mm)	: 575
Dopasowane rozmiary	: GN 1/1
Maksymalna pojemność	: 7
Jednostka pojemności	: Tace
Maksymalny udźwig	: 4
Jednostka maksymalnego udźwigu	: kg/tacę
Odległość pomiędzy tacami (mm)	: 68
Moc wejściowa (W)	: 10400
Panel sterowania	: Analogowy
Programowalny	: Tak
Sonda	: Nie
Ilość wentylatorów	: 2
Measurements	: 730x855x(H)850

Specyfikacje transportu

EAN	: 8711369219928
Intrastat code	: 84198180
Gross weight (kg)	: 94
Waga netto (kg)	: 77.485
Plastic packaging (gram)	: 85

HENDI B.V.
Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.
ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH
Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.
Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu