

Piec konwekcyjny z nawilżaniem, z panelem dotykowym

219973

Z 1 wentylatorem oferuje funkcję automatycznego cofania z 2 prędkościami (normalną i zmniejszoną). Bezpośredni wtrysk pary, sterowany elektronicznie, natryskuje wodę bezpośrednio na wentylator. Panel sterowania z kolorowymi ikonami na ekranie dotykowym. Wyposażony w port USB – do pobierania danych HACCP. Programowalny: 99 programów, po 4 kroki. Funkcja wstępnego nagrzewania do 180°C.



HENDI B.V.
Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.
ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH
Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.
Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu

Dane techniczne

Materiał wnętrza	: Stal nierdzewna 18/10
Strefa użytkowania	: Kuchnia, Do użytku wewnątrz pomieszczeń
Komory pieca	: 1
Napięcie	: 220-240
Zakres temperatury od / temperatura minimalna (°C)	: 30°C
Zakres temperatury do / temperatura maksymalna (°C)	: 260°C
Jednostka temperatury	: Celsjusz
Minutnik	: 12
Jednostka czasu	: Godziny
Stopniowanie	: 10
Element grzewczy	: Grzałka
Rodzaj piekarnika	: Elektryczny
Stopień ochrony IP	: IPX4
Długość przewodu (mm)	: 1600
Obsługiwany standard	: USB
Zabezpieczenie	: Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Możliwość zmiany kierunku drzwi	: Nie
Podłączenie do wody	: Tak
Wymagana instalacja przez elektryka	: Nie
Materiały	: Stal nierdzewna 18/10
Przeszkłone drzwi	: Tak
Ilość w opakowaniu	: 1
Typ opakowania	: Pudło
Długość (mm)	: 590
Szerokość (mm)	: 709
Wysokość (mm)	: 589
Waga itemu netto (kg)	: 38
Maksymalna pojemność	: 4
Jednostka pojemności	: Tace
Odległość pomiędzy tacami (mm)	: 74
Moc wejściowa (W)	: 3150
Panel sterowania	: Cyfrowy
Programowalny	: Tak
Sonda	: Tak
Ilość wentylatorów	: 1
Measurements	: 590x709x(H)589

Specyfikacje transportu

EAN	: 8711369219973
Intrastat code	: 84198180
Gross weight (kg)	: 42
Waga netto (kg)	: 38
Sales units per pallet	: 2
Plastic packaging (gram)	: 30

HENDI B.V.
Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.
ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH
Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovu Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.
Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu