

Piec do pizzy 1-komorowy 2000 W

220290

Przeznaczony jako sprzęt pomocniczy do dużych kuchni oraz bistr i food trucków Obudowa ze stali nierdzewnej AISI 18/0, gwarantującej długoletnie używanie pieca Komora ze stali nierdzewnej o wymiarach: 410×420×(H)120 mm, mieści 1 dużą pizzę o średnicy do $\varnothing 39$ cm lub wiele małych potraw Dno komory wyłożone kamieniem szamotowym akumulującym ciepło i nadającym pieczonym potrawom chrupkości Każda grzałka o mocy 1000 W, z osobnym sterowaniem elektromechanicznym Regulacja temperatury w zakresie od 50°C do 350°C Piec wyposażony w oświetlenie Drzwiczki z ergonomiczną rączką i okienkiem dla ułatwienia obserwacji procesu pieczenia Timer z możliwością ustawienia czasu pracy do 120 min Dostarczany z przewodem elektrycznym o długości około 1,7 m, zakończonym wtyczką z uziemieniem

Komora ogrzewana przez 2 wydajne elementy grzejne: jeden powyżej, drugi poniżej komory

**HENDI B.V.**

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu



HENDI

Tools for Chefs

Dane techniczne

Strefa użytkowania	: Kuchnia
Komory pieca	: 1
Napięcie	: 230
Zakres temperatury od / temperatura minimalna (°C)	: 50°C
Zakres temperatury do / temperatura maksymalna (°C)	: 350°C
Jednostka temperatury	: Celsjusz
Minutnik	: 120
Jednostka czasu	: Minuty
Stopniowanie	: 10
Jednostka stopniowania	: °C
Element grzewczy	: Grzałka
Rodzaj piekarnika	: Elektryczny
Wymagany montaż	: Nie
Podłączenie do wody	: Nie
Wymagana instalacja przez hydraulika	: Nie
Wymagana instalacja przez elektryka	: Nie
Materiały	: Stal nierdzewna
Przeszkłone drzwi	: Nie
Ilość w opakowaniu	: 1
Typ opakowania	: Pudło
Długość (mm)	: 580
Szerokość (mm)	: 560
Wysokość (mm)	: 275
Waga itemu netto (kg)	: 23
Długość wewnętrzna (mm)	: 410
Szerokość wewnętrzna (mm)	: 420
Wysokość wewnętrzna (mm)	: 120
Moc wejściowa (W)	: 2000
Panel sterowania	: Analogowy
Programowalny	: Nie
Sonda	: Nie
Ilość komór	: 1
Measurements	: 580x560x(H)275
Kolor	: srebrny

Specyfikacje transportu

EAN	: 8711369220290
Intrastat code	: 84198180
Gross weight (kg)	: 24.93
Waga netto (kg)	: 22.97
Sales units per pallet	: 8
Plastic packaging (gram)	: 138

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu