

## Szafa do sezonowania mięsa, podblatowa

221426

Obudowa, rama drzwi, uchwyt drzwi wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304. Przeszklenie drzwi wykonane z 2 warstw hartowanego szkła powlekanego niskoemisyjnego, które zwiększa wydajność energetyczną szafy poprzez blokowanie promieniowania UV oraz przedostawania się ciepła z zewnątrz. Zamek w drzwiach w standardzie. Pojemnik na wodę destylowaną wykonany z tworzywa ABS – wodę destylowaną należy uzupełnić ręcznie. Powiadomienie na ekranie oraz alarm dźwiękowy sygnalizują niską wilgotność poniżej 15% i konieczność uzupełnienia wody. Alarm sygnalizujący drzwi pozostające otwarte przez więcej niż 3,5 minuty – zabezpieczenie przed niekontrolowanym zaburzeniem warunków panujących w komorze. Wbudowana lampa UVC do sterylizacji zapobiega rozwojowi bakterii i gwarantuje bezpieczne środowiska dla mięsa; po otwarciu drzwi szafy w trakcie procesu sezonowania bakterie nie będą miały szansy się rozwinąć. Chłodzenie wymuszone wentylatorem zapewniającym odpowiedni poziom cyrkulacji powietrza. Automatyczne odparowanie wody kondensacyjnej (pary wodnej). Światła LED ulokowane po obu stronach komory oraz na suficie. Zakres temperatury: 1-25°C. Regulowany zakres wilgotności: 60-85%. Aktualny poziom wilgotności jest wyświetlany na panelu. Czynniki chłodnicze: R600a. Maks. udźwig drążka do haków: 50 kg. Maks. udźwig na hak: 25 kg.

Maks. udźwig na półkę: 30 kg. W szafie znajdują się: – 1 półka, – drążek do zawieszania haków, – 3 haki, – tacka na sól (sól nie jest w zestawie), wszystkie powyższe elementy są wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304.



**HENDI B.V.**  
Innovatielaan 6  
6745 XW De Klomp, The Netherlands  
T: +31 (0)317 681 040  
E: info@hendi.eu

**HENDI Polska Sp. z o.o.**  
ul. Firmowa 12  
62-023 Robakowo, Poland  
T: +48 61 6587000  
E: info@hendi.pl

**HENDI GmbH**  
Ehring 15  
5112 Lamprechtshausen, Austria  
T: +43 (0) 6274 200 10 0  
E: office.austria@hendi.eu

**HENDI S.R.L.**  
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14  
Braşov, 500164, Romania  
T: +40 268 320330  
E: office@hendi.ro

**PKS HENDI South East Europe SA**  
5 Metsovou Str.  
18346 Moschato, Athens, Greece  
T: +30 210 4839700  
E: info@pks-hendi.com

**HENDI Italia S.R.L.**  
Via Leonardo da Vinci 4  
39100 Bolzano (BZ), Italy  
T: 800 727 438  
E: office.italy@hendi.eu

## Dane techniczne

|                                                     |                                                                                 |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Materiał wnętrza                                    | : Stal nierdzewna 18/10                                                         |
| Strefa użytkowania                                  | : Do użytku wewnątrz pomieszczeń                                                |
| Typ urządzenia                                      | : Podblatowa                                                                    |
| Napięcie                                            | : 220-240                                                                       |
| Zakres temperatury od / temperatura minimalna (°C)  | : 1°C                                                                           |
| Zakres temperatury do / temperatura maksymalna (°C) | : 25°C                                                                          |
| Umieszczenie agregatu                               | : Na dole                                                                       |
| Czynnik chłodniczy                                  | : R600a                                                                         |
| Rodzaj chłodzenia                                   | : Dynamiczne                                                                    |
| Rodzaj izolacji                                     | : Cyklopentan                                                                   |
| Grubość izolacji (mm)                               | : 50                                                                            |
| Klasa klimatyczna                                   | : 8 (24°C 55% RH)                                                               |
| Etykieta energetyczna                               | : B                                                                             |
| Długość przewodu (mm)                               | : 2000                                                                          |
| Możliwość zmiany kierunku drzwi                     | : Tak                                                                           |
| Materiały                                           | : Stal nierdzewna 18/10, ABS<br>(Akrylonitryl-butadien-styren), Szkło hartowane |
| Przeszkłone drzwi                                   | : Tak                                                                           |
| Typ opakowania                                      | : Pudło                                                                         |
| Długość (mm)                                        | : 595                                                                           |
| Szerokość (mm)                                      | : 620                                                                           |
| Wysokość (mm)                                       | : 830                                                                           |
| Objętość użytkowa (L)                               | : 98                                                                            |
| Maksymalna pojemność                                | : 61                                                                            |
| Jednostka pojemności                                | : kg                                                                            |
| Maksymalny udźwig                                   | : 25                                                                            |
| Odległość pomiędzy tacami (mm)                      | : 90                                                                            |
| Poziom hałasu (dB)                                  | : 69                                                                            |
| Moc wejściowa (W)                                   | : 170                                                                           |
| Panel sterowania                                    | : Cyfrowy                                                                       |
| Liczba drzwi                                        | : 1                                                                             |
| Liczba półek                                        | : 1                                                                             |
| Measurements                                        | : 595x620x(H)830                                                                |
| Rodzaj półki                                        | : Gretingowa                                                                    |
| Przestawna                                          | : Tak                                                                           |

## Specyfikacje transportu

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| EAN                      | : 8711369221426 |
| Intrastat code           | : 84185090      |
| Gross weight (kg)        | : 52            |
| Waga netto (kg)          | : 47.82         |
| Plastic packaging (gram) | : 1630          |

**HENDI B.V.**  
Innovatielaan 6  
6745 XW De Klomp, The Netherlands  
T: +31 (0)317 681 040  
E: info@hendi.eu

**HENDI Polska Sp. z o.o.**  
ul. Firmowa 12  
62-023 Robakowo, Poland  
T: +48 61 6587000  
E: info@hendi.pl

**HENDI GmbH**  
Ehring 15  
5112 Lamprechtshausen, Austria  
T: +43 (0) 6274 200 10 0  
E: office.austria@hendi.eu

**HENDI S.R.L.**  
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14  
Braşov, 500164, Romania  
T: +40 268 320330  
E: office@hendi.ro

**PKS HENDI South East Europe SA**  
5 Metsovu Str.  
18346 Moschato, Athens, Greece  
T: +30 210 4839700  
E: info@pks-hendi.com

**HENDI Italia S.R.L.**  
Via Leonardo da Vinci 4  
39100 Bolzano (BZ), Italy  
T: 800 727 438  
E: office.italy@hendi.eu