

Cyrkulator zanurzeniowy do gotowania sous vide HENDI MASTERVIDE

222546

Wytrzymała obudowa wykonana ze stali nierdzewnej i poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym. Zaprojektowany tak, aby pasował do każdego okrągłego lub kwadratowego pojemnika/patelni o minimalnej głębokości 15 cm. Nadaje się do pojemników do maksymalnej pojemności do 56 litrów. Ustawianie temperatury i czasu na łatwym w obsłudze panelu sterowania. Niezwykle precyzyjny system kontroli temperatury – możliwość ustawienia od 5°C do 95°C ze wzrostem co 0,1°C. Timer można ustawić w zakresie od 1 minuty do 99 godzin w odstępach co 1 minutę. Szybkie nagrzewanie dzięki elementowi grzewczemu o mocy 2000 W. Śmigło pracuje w sposób ciągły, aby zapewnić stabilną temperaturę wody w całym zbiorniku. Zabezpieczenie przed niskim poziomem wody wyłącza urządzenie w przypadku zbyt małej ilości wody. Czujnik temperatury zapobiega przeciążeniu i przegrzaniu.



HENDI B.V.
Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.
ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH
Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovu Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.
Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu

Dane techniczne

Napięcie	: 230
Zakres temperatury od / temperatura minimalna (°C)	: 5°C
Zakres temperatury do / temperatura maksymalna (°C)	: 95°C
Jednostka temperatury	: Celsjusz, Fahrenheit
Minutnik	: 99
Jednostka czasu	: Godziny
Stopniowanie	: 0.01
Jednostka stopniowania	: °C
Element grzewczy	: Grzałka
Stopień ochrony IP	: IPX1
Wymagana instalacja przez elektryka	: Nie
Materiały	: PA (Poliamid/Nylon), Stal nierdzewna
Typ opakowania	: Pudło
Długość (mm)	: 137
Szerokość (mm)	: 215
Wysokość (mm)	: 361
Waga itemu netto (kg)	: 3.6
Maksymalna objętość (L)	: 56
Objętość użytkowa (L)	: 56
Moc wejściowa (W)	: 2000
Panel sterowania	: Cyfrowy
Programowalny	: Nie
Measurements	: 137x215x(H)361

Specyfikacje transportu

EAN	: 8711369222546
Intrastat code	: 84198180
Gross weight (kg)	: 5.09
Waga netto (kg)	: 3.5
Sales units per pallet	: 54
Plastic packaging (gram)	: 20

HENDI B.V.
Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.
ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH
Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.
Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu