

Piekarnik konwekcyjny NANO

223376

Obudowa i komora wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Mocny wentylator z 6 ostrzami, który idealnie rozprowadza przepływ powietrza w komorze i zapobiega turbulencjom. Piekarnik można łatwo otworzyć i zamknąć dzięki dużemu uchwytowi. Dzięki podwójnej szybie drzwi pozostają chłodne w dotyku. W celu ułatwienia czyszczenia można wyjąć wewnętrzną szybę. Zdejmowana uszczelka drzwi zamontowana w komorze ułatwia czyszczenie i wymianę. Podświetlana komora ze zdejmowanymi prowadnicami tac. Dostarczane z 4 tacami 450 x 340 mm.

Silnik wentylatora ma moc 55W z jedną prędkością (2250 obr./min). Funkcje - Zegar można ustawić na maksymalnie 120 minut lub w trybie pracy ciągłej - Można ustawić temperaturę do 260 #C Pojemność 4 tac 450 x 340 mm, prowadnice są umieszczone w odległości 75 mm. Waga: 28 kg.



HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu



HENDI

Tools for Chefs

Dane techniczne

Materiał wnętrza	: Stal nierdzewna
Strefa użytkowania	: Kuchnia
Komory pieca	: 1
Napięcie	: 230
Zakres temperatury od / temperatura minimalna (°C)	: 30°C
Zakres temperatury do / temperatura maksymalna (°C)	: 260°C
Jednostka temperatury	: Celsjusz
Minutnik	: 120
Jednostka czasu	: Minuty
Stopniowanie	: 1
Jednostka stopniowania	: °C
Element grzewczy	: Grzałka
Rodzaj piekarnika	: Elektryczny
Zabezpieczenie	: Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Wymagany montaż	: Nie
Możliwość zmiany kierunku drzwi	: Nie
Podłączenie do wody	: Nie
Wymagana instalacja przez elektryka	: Nie
Akcesoria w zestawie	: Blachy do pieczenia
Materiały	: Aluminium, Stal nierdzewna
Przeszkłone drzwi	: Tak
Ilość w opakowaniu	: 1
Typ opakowania	: Pudło
Długość (mm)	: 561
Szerokość (mm)	: 644
Wysokość (mm)	: 530
Waga itemu netto (kg)	: 35
Maksymalna pojemność	: 4
Jednostka pojemności	: Tace
Maksymalny udźwig	: 4
Jednostka maksymalnego udźwigu	: kg/tacę
Odległość pomiędzy tacami (mm)	: 75
Moc wejściowa (W)	: 3100
Panel sterowania	: Analogowy
Programowalny	: Nie
Sonda	: Nie
Ilość wentylatorów	: 1
Ilość komór	: 1
Measurements	: 561x644x(H)530

Specyfikacje transportu

EAN	: 8711369223376
Intrastat code	: 84198180
Gross weight (kg)	: 34
Waga netto (kg)	: 28.957
Sales units per pallet	: 6
Plastic packaging (gram)	: 13

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu