

Piec piekarniczy konwekcyjny z nawilżaniem, 4 x 600x400 mm – elektryczny, sterowany manualnie, jednofazowy

225516

Korpus i komora wykonane ze stali nierdzewnej 2-warstwowe szklane drzwi, chłodzące przednią szybę poprzez naturalną konwekcję Nawilżanie pośrednie, manualne, kontrolowane za pomocą przycisku, bez natrysku na grzałki (pojemnik za deflektorem) Pojemność komory: do 4 tac 600x400 mm (nie są dołączone) Odległość między prowadnicami: 83 mm 2 wentylatory bez autorewersu Wymiary: 790x750x(H)635 mm

**HENDI B.V.**

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu



HENDI

Tools for Chefs

Dane techniczne

Materiał wnętrza	: Stal nierdzewna 18/0
Strefa użytkowania	: Kuchnia
Komory pieca	: 1
Napięcie	: 230
Zakres temperatury od / temperatura minimalna (°C)	: 100°C
Zakres temperatury do / temperatura maksymalna (°C)	: 260°C
Jednostka temperatury	: Celsjusz
Minutnik	: 120
Jednostka czasu	: Minuty
Stopniowanie	: 1
Jednostka stopniowania	: °C
Element grzewczy	: Grzałka
Rodzaj piekarnika	: Elektryczny
Stopień ochrony IP	: IPX3
Zabezpieczenie	: Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Możliwość zmiany kierunku drzwi	: Nie
Podłączenie do wody	: Tak
Wymagana instalacja przez elektryka	: Nie
Materiały	: Stal nierdzewna 18/0
Przeszkłone drzwi	: Tak
Ilość w opakowaniu	: 1
Typ opakowania	: Pudło
Długość (mm)	: 788
Szerokość (mm)	: 744
Wysokość (mm)	: 652
Waga itemu netto (kg)	: 50.4
Maksymalna pojemność	: 4
Jednostka pojemności	: Tace
Odległość pomiędzy tacami (mm)	: 73
Moc wejściowa (W)	: 3400
Panel sterowania	: Analogowy
Programowalny	: Nie
Sonda	: Nie
Ilość wentylatorów	: 2
Ilość komór	: 1
Measurements	: 788x744x(H)652

Specyfikacje transportu

EAN	: 8711369225516
Intrastat code	: 84198180
Gross weight (kg)	: 59
Waga netto (kg)	: 49.75
Plastic packaging (gram)	: 13

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu