

Obieraczka do ziemniaków, 5 kg

229200

Przeznaczona do profesjonalnego użytku, niezbędne wyposażenie każdej kuchni, w której codziennie trzeba obierać ziemniaki i inne warzywa korzeniowe. Obiera bulwy roślin okopowych za pomocą tarczy ścierniej i podkładek ściernych po wewnętrznej stronie bębna. Obudowa, tarcza oraz podkładki wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej, dzięki czemu maszyna jest bardzo wytrzymała, wydajna i łatwa w utrzymaniu czystości. Tarcza ścierna jest wyposażona w mieszadła ze stopu aluminium. Pokrywa wykonana z wytrzymałego poliwęglanu; pozwala obserwować przebieg procesu obierania. Mocny silnik zapewnia obranie porcji ziemniaków w 2 - 3 min cyklu. Panel sterowania wyposażony w 8-minutowy timer i lampki kontrolne. Bardzo bezpieczny w obsłudze, mikroprzetącznik wyłącza urządzenie po otwarciu pokrywy. Wyposażony w przyłącze do świeżej wody i odpływu, do płukania ziemniaków podczas obierania. Separator do zbierania skórek (zbiornik z perforowanym wkładem) skutecznie zmniejsza ryzyko zapchania kanalizacji odprowadzaną z obieraczki wodą. 4 nogi zakończone stopkami z tworzywa sztucznego w tym 2 wyposażone w płytki montażowe - całość umożliwia stabilny montaż urządzenia do podłoża. Klasa wodoodporności: IP23.



Bęben o pojemności 12 l wykonany z wytrzymałej stali nierdzewnej. Wsad: 5 kg. Wydajność: 70-100 kg/h. Waga netto: 37,5 kg. Przyłącze wody, odpływ do płukania warzyw. Możliwość stabilnego montażu obieraczki do podłogi.

Dane techniczne

| | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Strefa użytkowania | : Kuchnia |
| Napięcie | : 230 |
| Minutnik | : 8 |
| Jednostka czasu | : Minuty |
| Stopień ochrony IP | : IP23 |
| Długość przewodu (mm) | : 1600 |
| Zabezpieczenie | : Mikro przetącznik |
| Wymagana instalacja przez hydraulika | : Nie |
| Wymagana instalacja przez elektryka | : Nie |
| Materiały | : Stal nierdzewna, PC (Poliwęglan) |
| Długość (mm) | : 620 |
| Szerokość (mm) | : 525 |
| Wysokość (mm) | : 787 |
| Ciężar zawartości w kg | : 5 |
| Moc wejściowa (W) | : 550 |
| Measurements | : 620x525x(H)787 |

Specyfikacje transportu

| | |
|--------------------------|-----------------|
| EAN | : 8711369229200 |
| Intrastat code | : 84386000 |
| Gross weight (kg) | : 50 |
| Waga netto (kg) | : 38 |
| Sales units per pallet | : 2 |
| Plastic packaging (gram) | : 83 |

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 dicembre 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu