

## Uzdatniacz do wody automatyczny

230459

Stosowanie uzdatniaczy do wody wydłuża żywotność urządzeń gastronomicznych. W zmiękczaczu zachodzi proces wymiany jonowej, w którym jony wapnia i magnezu, odpowiedzialne za twardość wody, wylapywane są przez żywicę jonowymienną znajdującą się wewnątrz zmiękczacza. Obniża to koszty serwisowania urządzeń gastronomicznych dzięki skutecznemu zapobieganiu odkładania się w nich kamienia kotłowego. Urządzenie zawiera głowicę sterującą, która umożliwia ustawienie parametrów pracy systemu uzdatniania wody dostosowanych do potrzeb. Elementy wewnątrz głowicy wykonane z wysokiej jakości ceramiki, które są odporne na ścieranie, korozję oraz osadzanie się zanieczyszczeń (m.in. żelaza). Technologia ta zapewnia doskonałe uszczelnienie wewnątrz sterownika, a przez to długotrwałe i bezawaryjne jego działanie. Obudowa w kolorze granatowym. Średnica przyłącza wody 3/4". Ciśnienie robocze: 1,5-6 barów. Temperatura otoczenia pracy: od 5°C do 38°C. Maks. temperatura wody zasilającej: 38°C. Czas regeneracji: 37 min. Wydajność dla 10°dH – 1200 l. Ilość złoża: 4 l. Zbiornik regeneracyjny: 8 kg. Maks. natężenie przepływu wody: 5 l/min. Zużycie soli regeneracyjnej na 1 cykl: 0,5 kg.

Automatyczny proces regeneracji złoża przy pomocy solanki. Panel sterowania umożliwia precyzyjne określenie m.in. czasu pracy urządzenia, czasu trwania regeneracji oraz objętości wody do uzdatnienia. Zabezpieczenie przed dostępem dzieci dzięki funkcji automatycznej blokady. Waga: 7,7 kg.

### Dane techniczne

Napięcie	: 230
Wymagana instalacja przez elektryka	: Nie
Ilość w opakowaniu	: 1
Typ opakowania	: Pudło
Długość (mm)	: 214
Szerokość (mm)	: 417
Wysokość (mm)	: 505
Moc wejściowa (W)	: 18
Programowalny	: Nie
Measurements	: 214x417x(H)505



### Specyfikacje transportu

EAN	: 8711369230459
Intrastat code	: 84229010
Gross weight (kg)	: 9.49
Waga netto (kg)	: 8.209
Sales units per pallet	: 21
Plastic packaging (gram)	: 72

#### HENDI B.V.

Innovatielaan 6  
6745 XW De Klomp, The Netherlands  
T: +31 (0)317 681 040  
E: info@hendi.eu

#### HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12  
62-023 Robakowo, Poland  
T: +48 61 6587000  
E: info@hendi.pl

#### HENDI GmbH

Ehring 15  
5112 Lamprechtshausen, Austria  
T: +43 (0) 6274 200 10 0  
E: office.austria@hendi.eu

#### HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14  
Braşov, 500164, Romania  
T: +40 268 320330  
E: office@hendi.ro

#### PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.  
18346 Moschato, Athens, Greece  
T: +30 210 4839700  
E: info@pks-hendi.com

#### HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4  
39100 Bolzano (BZ), Italy  
T: 800 727 438  
E: office.italy@hendi.eu