

Blender barmański elektroniczny z obudową wyciszającą

230695

Odpowiedni do: blendowania owoców i warzyw, przygotowywania koktajli, smoothie, a nawet kruszonego lodu. Obudowa wykonana z ABS. Kielich o pojemności 2,5 l, wykonany z wytrzymałego transparentnego poliwęglanu, odpornego na temperaturę od -40°C do 90°C. Pokrywa wykonana z poliwęglanu. Demontowane ostrze wykonane ze stali nierdzewnej AISI 420, z tytanową powłoką. Funkcja blendowania pulsacyjnego. Zabezpieczenie przed przegrzaniem i przeciążeniem elektrycznym. System Safety Lock: zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem urządzenia bez zamontowanego kielicha.

Obudowa wyciszająca wykonana z poliwęglanu. Elektroniczny dotykowy panel sterowania LED. 3 poziomy prędkości: LOW ok. 8350 obr./min., MEDIUM ok. 13,500 obr./min., HIGH ok. 24,800 obr./min. (bez zawartości). 3 ustawienia timera: 30, 45, 90 sekund. Dodatkowa funkcja zabezpieczająca: blender pracuje tylko po prawidłowym zamknięciu pokrywy.

**HENDI B.V.**

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu



HENDI

Tools for Chefs

Dane techniczne

Strefa użytkowania	: Kuchnia
Nieodpowiedni do	: Ciągłe użycie
Napięcie	: 220-240
Minutnik	: 90
Jednostka czasu	: Sekundy
Długość przewodu (mm)	: 1300
Zabezpieczenie	: Bezpiecznik termiczny, Bezpiecznik elektryczny, Mikro przetącznik
Wymagana instalacja przez elektryka	: Nie
Materiały	: ABS (Akrylonitryl-butadien-styren), PC (Poliwęglan), Stal nierdzewna

Ilość w opakowaniu	: 1
Typ opakowania	: Pudło
Długość (mm)	: 250
Szerokość (mm)	: 300
Wysokość (mm)	: 546
Maksymalna objętość (L)	: 2.5
Objętość użytkowa (L)	: 2.5
Poziom hałasu (dB)	: 85
Moc wejściowa (W)	: 1680
Napędzane przez obr./min	: Silnik elektryczny 24800
Panel sterowania	: Cyfrowy
Programowalny	: Nie
Ilość biegów	: 3
Measurements	: 250x300x(H)546
Kolor	: czarny

Specyfikacje transportu

EAN	: 8711369230695
Intrastat code	: 85094000
Gross weight (kg)	: 10.29
Waga netto (kg)	: 9.01
Sales units per pallet	: 20
Plastic packaging (gram)	: 326

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu